

膨胀珍珠岩粉

产品名称	膨胀珍珠岩粉
公司名称	信阳市辰飞新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	信阳市平桥棉麻中转库院内
联系电话	86 0376 3789655 13837616520

产品详情

膨胀珍珠岩

是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400摄氏度以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是容重轻、绝热及吸音性能好，具有吸附能力。产品应用：膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域，例如：1) 制氧机冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。2)用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及4)用于吸附浮油。5)用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。6)用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的型材。7)更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。物理参数：.成分含量项目参数sio₂69-72%松散密度30-190kg/m³al₂o₃12-18%粒径两种1-3mm,3-5mmk₂o4-5%筒压强度1.5kg/cm²na₂o23-4.5%使用温度-200-1150fe₂o₃0.5-1.5%ph值6-8cao0.1-0.2%热传导率 0.016w/kmmgo.2-0.5%