

YU-600T活塞式压力计 上海自动化仪表四厂

产品名称	YU-600T活塞式压力计 上海自动化仪表四厂
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:上海自动化仪表四厂 型号:YU-600T
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

产品详情

上海自动化仪表股份有限公司（由上仪独家承办） 上海自动化仪表三厂 上海自动化仪表四厂（白云牌）
服务热线：021-31136866 021-56699281 网址：www.szysaic3.com www.shzdhyb.com 融
合有道 心境致远

U-600T活塞式压力计的详细资料

YU-600T活塞式压力计 自仪四厂 上海自动化仪表四厂 白云牌

主要参数

精确度

环境温度

相对湿度

压力计重量（连砝码）

????

活塞式压力计是一种压力标准仪器，主要适用于校验低于0.25级精度的精密压力表，亦可用于校验低一等级的活塞式压力计，各种工业用压力表或其他各类压力测量仪器。压力计适合在周围温度为 20 ± 5 ，相对湿度不大于80%的条件下工作。

??????

准确度等级	最大允许误差
0.05级	压力值在测量范围以内时为实际测量压力值的 $\pm 0.05\%$
0.02级	压力值在测量范围以内时为实际测量压力值的 $\pm 0.02\%$

基本参数

项目		单位	YU-60T		YU-600T	
标称范围		MPa	0.1 ~ 6		1 ~ 60	
测量范围		MPa	0.1 ~ 6		1 ~ 60	
活塞公称面积		cm^2	0.5		0.1	
承重底盘及 活塞	公称质量	Kg	0.510		1.020	
	产生压力	MPa	0.1		1	
专用砝码	产生压力	Kg	0.510	2.550	1.020	5.100
	块数	块	4	11	4	11
工作液体及传压介质		-	变压器油（20 时运动粘度 $9 \times 10^{-6} \sim 12 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ）		葵二酸酯（20 时运动粘度 $20 \times 10^{-6} \sim 25 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ）	
压力计重量（连砝码）		Kg	50		80	
联接螺帽		mm	M20 × 1.5		M20 × 1.5	