

活动帐篷制造商

产品名称	活动帐篷制造商
公司名称	广州旭日帐篷厂
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:旭日 型号:012
公司地址	广州白云区石井鸦岗工业区6号
联系电话	020-36450397 13660159859

产品详情

活动帐篷结构安全 1.抗风性 篷房属于弹性建筑，也称之为柔性建筑。

篷房由于自重较轻，结构设计上突出了柔性约束的形式，抛弃了传统上的固结柱脚，采用了铰接的连接方式，在抵御风荷载上，通过柱底铰链的转动达到消耗风能量的作用，而使整体结构不会发生破坏。篷房抗风性能：6-12 2.防火性 篷房标准围护采用PVC刀刮涂层布。

材料阻燃级别为B1级，属难燃烧材料，即明火离开后2秒内自动熄灭。

配合相应的消防设施和管理，可广泛适用于各类级别的会场展厅。

活动帐篷的特点 1、框架由优质铝合金铝材构成，坚固安全。

2、由进口合成纤维加三层PVC材料制成的遮阳篷布，具有高强度，抗风，防雨，防晒阻燃等优点。

3、装拆简便，是室外展览与户外活动的最佳产品。

4、篷布可折叠，框架拆卸后体积小，便于运输和储存。

5、单位组合式结构，可根据场地的大小自由增加或分割搭建。

6、篷房跨度有从6米，8米，9米，10米，15米，18米到60米等。 7、简易的搭建和拆卸。

8、篷房内部无需承重支柱，场地得到100%使用。

9、对搭建场地无特殊要求，一般平地如沙地，草地，沥青地，水泥地和瓷砖地面均可。

活动帐篷地基处理

1.帐篷在搭建时对地基的要求不高，地形的适应性强，甚至是在有一定坡度地面，也能轻松

胜任，减少了现场施工的难度和缩短了建设时间。 2.帐篷基座固定采用可反复拆装的螺栓，钢钎，承重盘的方式，方便篷房的快速移动。膨胀螺栓适用于可破坏的水泥地面。钢钎适用于草地。承重盘适用于不可破坏地面。

活动帐篷搭建速度

活动帐篷采用模块化设计，轻便的构件材料确保了运输，搭建和轻松，灵活。

在配备16名工人和相关设备的情况下，一座1000平方米的篷房一天可完成，

可完全满足客户快速交付的要求。