

不锈钢水泵 304 316不锈钢水泵 整体铸造

产品名称	不锈钢水泵 304 316不锈钢水泵 整体铸造
公司名称	台州飞力泵业有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:飞力 型号:50S13-7-0.55D
公司地址	浙江省台州温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-86336332 15990645459

产品详情

不锈钢水泵 304 316不锈钢水泵 整体铸造 联系人：张雪芬

电话：15990645459 0576-86336332 qq:2744897949 qq邮箱：2744897949@qq.com 网址：www.zjfeili.cn

浙江飞力泵业有限公司自创办开始，就走不寻常路：1、一件都发；2、其他厂家没有的产品，我们一件起订；3、售前售后2小时反应，2-6天解决问题；4、15天无理由退换货。公司总经理陈明泉先生规定所有员工必须严格执行以上4点，因为他看到了现在整个水泵行业，很多厂家还停留在以前的思维模式，无法跟上新时代客户对高品质服务和产品定制等方面的高度需求！

一、不锈钢水泵简介 不锈钢水泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，整体不锈钢材质，耐腐蚀耐酸碱，具有无堵塞，防缠绕，结构紧密，体积小，耐磨、耐腐蚀，体积小等优点。

常用到的是0.75kw 1.5kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw这几种泵。 二、本公司不锈钢水泵特点

1. 整体外壳采用不锈钢sus304 sus316材质精密铸造制成，专门抽取有微酸弱碱的污水。
2. 日本进口nsk轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点，延长使用寿命。
3. 不锈钢开式叶轮和轴，耐磨耐用，因叶轮的特种结构和力学位置设计，能把固体颗粒及长纤维以高速甩出泵腔而不卡住叶轮，抗堵塞性能绝佳。
4. 采用耐腐蚀耐酸碱氟胶o型圈、密封件和耐腐蚀耐酸碱机械密封
5. 电机采用国标铜线电机 6. 耐腐蚀耐酸碱电缆线

三、不锈钢水泵应用条件

- 1、泵送介质：所有类型的污水。含纤维及固体颗粒物的污水、废水或清水
- 2、介质温度： 50
- 3、介质ph值：304不锈钢适合在3~11之间工作，超出此范围建议用316材质。
- 4、电机露出水面部分不能超过1/2
- 5、泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载。
- 6、在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

四、不锈钢水泵的使用场合

- 1、工厂污水处理
- 2、污水处理厂
- 3、电镀废水处理
- 4、城市污水处理
- 5、抽取海水

不锈钢水泵的规格型号 型号 电压 功率 出水口 转速 标准流量 标准扬程 最大流量 最高扬程 重量
 type v kw mm rpm m³/h m m³/h m kg 50s13-7-0.55d 220 0.55 50 2900 13 7 21 10 20 50s13-7-0.55 380 0.55 50 2900
 13 7 21 10 20 50s10-10-0.75d 220 0.75 50 2900 10 10 22 12 21 50s-10-10-0.75 380 0.75 50 2900 10 10 22 12 21
 50s15-8—1.1d 220 1.1 50 2900 15 8 23 11 22 50s-15-8-1.1 380 1.1 50 2900 15 8 23 11 22 50s20-12-1.5d 220 1.5 50 2900
 20 12 31 18 31 50s20-12-1.5 380 1.5 50 2900 20 12 31 18 31 65s25-10-1.5d 220 1.5 65 2900 25 10 36 16 31 65s25-10-1.5
 380 1.5 65 2900 25 10 36 16 31 80s30-8-1.5d 220 1.5 80 2900 30 8 40 14 31 80s30-8-1.5 380 1.5 80 2900 30 8 40 14 31
 50s10-18-2.2 380 2.2 50 2900 10 18 32 22 33 65s20-15-2.2 380 2.2 65 2900 20 15 40 22 33 80s38-11-2.2 380 2.2 80 2900
 38 11 60 21 33 65s30-15-3 380 3 65 2900 30 15 38 18 55 80s40-13-3 380 3 80 2900 40 13 57 18 55 80s40-16-4 380 4 80
 2900 40 16 68 24 57 100s60-12-4 380 4 100 2900 60 12 82 23 57 80s35-25-5.5 380 5.5 80 2900 35 25 80 30 64

100s60-20-5.5 380 5.5 100 2900 60 20 93 27 64 80s50-28-7.5 380 7.5 80 2900 50 28 75 30 68 100s60-25-7.5 380 7.5 100 2900 60 25 91 32 68 使用说明 不锈钢水泵包装箱内附使用说明书，请详细参照说明书后再正确使用。