

ET9858红外线测温仪

产品名称	ET9858红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9858
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

ET9858红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9858红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9858工业高温红外测温仪的种类有很多，ET9858红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品简介

- 非接触红外测温仪，内置式激光瞄准，测量温度-50 ~ 1300
- 易于操作，只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体
- 可调发射率0.10 ~ 1.0可达 90% 的日常需求 · 距离与目标尺寸比为 50 : 1
- 最大 (MAX) / 最小 (MIN) / 差值 (DIF) / 平均值 (AVG) 记录
- 内置的激光瞄准器用以瞄准目标 · 高低温报警，显示屏上提示 · 快速采样
- / 可转换和自动关机功能 · 超大 3 1/2 (1999位) 多功能带背光显示屏
- 放开测量按键后数据自动保持 · 附件：带支架，9V 电池，皮盒及彩盒
- 规格/重量：100 × 56 × 130毫米/290克 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:50081-1,50082-1 EN:60825-1

技术指标:

工业高温红外测温仪 ET9858技术指标 (D:S=50:1) :

温度范围	-50 ~ 1300
------	------------

距离比	50:1
基本精确度	± 1%
分辨率	0.1 /
响应时间	<1 秒
发射率可调	0.10 ~ 1.0 (步长 0.001)
超出量程提示	显示器上显示“-OL”，“OL”
光谱响应	8 ~ 14um
相对湿度	10%RH -90%RH (操作)，<80%RH (存储)
最大值/最小值	有
差值/平均值	有
高/低温报警功能	有
激光瞄准	<1mW 650nm 激光等级 级