

# 直埋保温管厂家

产品名称	直埋保温管厂家
公司名称	河北鼎工保温材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	鼎工:保温 型号:DN25-DN1220
公司地址	河北省廊坊市大城县郭王只保村工业园区
联系电话	0316-5846008 13503263110

## 产品详情

直埋保温管作为一种管道设备，在现如今的工程施工中应用的也越来越多。

河北鼎工保温材料主要产品有：地暖模块、直埋保温管、聚氨酯保温管、聚氨酯夹克管、高密度聚乙烯外套管、缠绕玻璃钢保温管、钢套钢保温管、聚氨酯保温管（板）壳、高温预制直埋保温管等聚氨酯保温材料，并承揽大中小型保温工程。广泛应用于电力、石化、冶金、航天、船舶、建筑、机械制造等各个领域。

总之，高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术，标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着这项先进技术的进一步完善和发展，供热管道直埋取代地沟和架空势在必行。

直埋保温管从里到外分三层结构：

第一层：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝管(gb8163-87)螺旋焊管（gb9711-88 ;sy/t5038-92)和直缝焊管(gb3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达gb8923-1988标准中的sa2级，表面粗糙度可达gb6060.5-88标准中r=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚

氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。 第  
三层：高密度聚乙烯保护层预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。

我们的理念：追求卓越、创造完美

我们的经营方针：发挥优势，体现特色，追求卓越，领导潮流

我们的价值观：做人要诚实、务实、踏实；做事要信任、信赖、信用

我们的效益观念：客户效益第一，企业效益第二 我们的服务程序：后“用户”之乐而乐

最佳的设备，一流的管理，为您好提供一流的产品，优质的服务是鼎工人永远的承诺和追求。外树形象，内强质量，一点一滴，铸成信誉。我公司全体员工真诚欢迎广大新老客户朋友来公司考察、指导。

公司网址：[www.yuzhizhimaibaowenguan.com](http://www.yuzhizhimaibaowenguan.com)

如需询价，联系方式：13503263110 13503163181 0316-5846008

业务qq：943535182 微信： yy943535182 也可发送采购材料单至公司邮箱：943535182@qq.com