

20寸5um线绕滤芯缠绕滤芯绕线滤芯

产品名称	20寸5um线绕滤芯缠绕滤芯绕线滤芯
公司名称	盐城盛海过滤器材有限公司
价格	7.50/支
规格参数	品牌:盛海过滤 型号:SHXR
公司地址	江苏省盐城市盐都区大纵湖镇富民路8号
联系电话	0515-88668239 15950202956

产品详情

20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯 10寸5um线绕滤芯

20寸5um线绕滤芯分为PP线绕滤芯|聚丙烯线绕滤芯，脱脂棉线绕滤芯和玻璃纤维线绕滤芯这三种，用于低粘度、低杂质量的过滤，是用纺织纤维线（丙纶线、脱脂棉线等），按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架（聚丙烯或不锈钢）上面制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。一、20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯

20寸5um蜂房式缠绕滤芯主要性能: 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；

3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到最佳过滤效果。二、20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯

20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯主要技术性能指标：

1、过滤精度：1 μ m,5 μ m，10 μ m，20 μ m，30 μ m，50 μ m，75 μ m，100 μ m；

2、滤芯外径：60mm，65mm；3、滤芯内径：28mm，30mm；

4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度60；5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120。

6、滤芯长度：10，20，30，40 7、最高耐压：0.5MPa；最大压降：0.2MPa。

8、最高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架60；不锈钢骨架80。脱脂棉线：不锈钢骨架120。

三、20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯

20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯产品应用领域：

1、过滤水：如中、大超纯水系统前置过滤处理，饮料业用水前置过滤处理；

2、食品行业过滤：如食用油、蔬菜油的过滤，糖浆、巧克力等各式浆液的过滤；3、化学工业过滤：如电镀液药液的过滤，油漆、油料、涂料的过滤，机械用油、切削油、重油、燃油的过滤，高粘度树脂、油脂的过滤，制药的过滤；

四、20寸5um线绕滤芯 20寸5um绕线滤芯 20寸5um蜂房式缠绕滤芯

特性与功能 20寸5um线绕滤芯由纺织纤维以特定方式缠绕在多骨架上形成。缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小，具有优良的深层过滤效果。20寸5um线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物，微粒等。流量大，压力损失小。滤渣负荷高，使用寿命长。20寸5um线绕滤芯可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质，滤芯有多种不同的材质可供选择，使滤芯与滤液有良好的相容性。