

WH9100A-玻璃纤维喷气织机

产品名称	WH9100A-玻璃纤维喷气织机
公司名称	青岛万华机械有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:万华 型号:WH9100A
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇石梁刘村村东
联系电话	13328017561 13365322963

产品详情

产品技术规格：

箱幅：130、150（cm）

织造范围：7628玻璃纤维布等无碱玻璃纤维布。

转速：700r/min

纬密范围：6～52根/厘米；

入纬率：520～1050m/min；

驱动：超启动电机2.2kw，电磁刹车，双手操作按钮开关方式；

开口：曲柄开口2页、4页、最多6页综框；消极开口最多8页综框；

引纬方式：单喷，主、辅喷嘴和异型筘结合，电磁阀控制引纬；采用长丝专用主喷嘴，缩短辅喷嘴间距，增加牵引力；

打纬：单侧四连杆打纬机构，30曲拐，使设计速度800r / min；同时也使打纬角接近90°；

送经：为解决送经反应速度慢并考虑毛坯的通用性，采用电子送经（elo）系统，双后梁，以稳定张力。张力传感器采用200kg以下小量程或灵敏度较高的传感器；

卷取：机械式连续卷取机构（最大卷径530mm）；防止卷布不紧问题；采用独立控制机上大卷装，卷装直径800mm，ac伺服电机驱动，张力传感器检测，恒张力卷布；也可配置机外大卷装；

吸风装置：加大吸风装置风力及飞纱储存容积；

测长储纬：积极式电子分纱储纬器或非分纱式储纬器；

剪刀：机械式剪刀；解决适应玻璃经纬的剪刀机构及刀片；

绞边：行星齿轮绞边装置；

供纱架：落地式2只筒子（单色）有张力调节传感器,可稳定输出纬纱；

自停装置：电器式停经片4排(选配)，光电式探纬器，附有纬纱到达定时显示功能；
四色灯显示停车原因；

自动化：自动对织口（apf）；

控制系统：采用国产先进的多微机控制系统和人工智能键盘及记忆卡系统，具有参数设定、控制、监控、自我诊断功能。