

净洁车间不锈钢净化门-平开防撞门-通道自由门

产品名称	净洁车间不锈钢净化门-平开防撞门-通道自由门
公司名称	武汉市兴而旺门业有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌兴而旺:H3200mm × W3100mm 型号自动回位:H3200mm × W3100mm 材料:304不锈钢
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号
联系电话	027-65381608 13296638319

产品详情

兴而旺门业生产的不锈钢自由门是目前工业用强度最高的防撞自由门。

不锈钢自由门符合食品行业卫生标准，正反两面选用304不锈钢板材制造，中间夹层木材经过特殊处理具有防腐抗潮作用，不锈钢板材与木材采用复合胶粘连后并用压机固定24小时使门板保持优异的抗冲击性。以上结构使门体可进行有水作业并易于冲洗。自由门门体两侧加防撞橡胶板，具有坚固，耐冲击，使用寿命长等特点。满足了各种工业环境要求，比如：叉车的作业、手推车的作业。

基于自主研发设计的不锈钢自由门铰链改进型，大大提升了铰链的耐磨损度。应用了此铰链的不锈钢自由门最大可做尺寸H3200mm × W3100mm。（注：本公司铰链已申报国家专利仿冒必追究其法律责任。

) www.whxew.com wuhan.njxew.com

1.门板表面采用1.0mmSUS304不锈钢油磨拉丝板。芯材，采用多层复合板、使用聚氨酯胶水复合粘贴。并用压机固定12小时，使门板成一体，抗冲击。

2.门的四周采用铝合金扣槽及橡皮密封条，更换方便。

3.双开门配偏中心胶链上下两套。

4.门的下端安装5mmPE防撞板，高度0.5米、宽度根据门板尺寸定，正反二块。

5.门中间采用5mm有机玻璃视窗。(300*400)根据门板比例。

6.门板整体厚度20mm。

7.门框的外框采用1.0mmsusC型不锈钢板，内框型号为100*50*50，2mm厚铁板型钢，用8*100铁膨胀杆固定在门洞上，所有五金件不锈钢材质。

8.正常开启五万次左右，使用寿命十年。