

# 潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵价格，搅拌采砂泵型号

产品名称	潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵价格，搅拌采砂泵型号
公司名称	莱芜鲁达水泵制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鲁达 型号:PSQ100-10-7.5 功率:7.5KW
公司地址	莱芜市张家洼银龙工业园
联系电话	0634-6585099 18063407566

## 产品详情

PSQ系列潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵，搅拌采砂泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械，该泵过流部件采用高铬耐磨合金铸造而成，具有很好的耐磨性，过流通道大，适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。该系列产品设计独特，水泵除主叶轮外又在底部增加一个搅拌叶轮，能将沉积的淤渣喷击成湍流，是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力，最大限度保护了机械密封的可靠性，电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施，能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。

潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵，搅拌采砂泵结构特点: 1.

整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。2. 除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。4. 电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。5. 整体设备简化，不需配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总投资降低。6. 搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度。在介质比重大的情况下可以通过加装辅助装置，增加介质浓度。7. 其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，提高了水力效率，降低了运行噪音和振动。

潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵，搅拌采砂泵使用条件: 1. 电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

2. 介质温度不得超过50℃，R型不超过120℃（最高不超过140℃），不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。

4. 机组潜水深度：不大于40米，最小潜水深度以淹没电机为准。

5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

潜水式耐磨采砂泵，河道采砂泵，搅拌采砂泵适用范围：1.吸取江、河、湖、海等水底黄沙。

2.吸取江、河、湖、海、水库、鱼塘、电厂等水底淤泥和沙。3.吸取各种石材加工厂的粉末泥浆。

4.尾砂输送,各种尾砂矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。

5.吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。6.吸取沉井、水井中的泥浆和沙。

- 7.沉淀池、水电站、水库、河道、钢铁厂、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 8.吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。 9.吸取各种金刚砂，石英砂，钢渣，煤渣固体颗粒。
- 10.输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。 11.淘金沙,抽铁砂。 质量与售后
- 1.质量三包，易损件除外。 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

质保一年/木箱包装，有现货，可订做，详情来电咨询！

详情咨询电话：18063407566    0634-6585099    QQ:2634307620