

耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵

产品名称	耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵
公司名称	莱芜鲁达水泵制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鲁达 型号:PSQ100-10-7.5 功率:7.5KW
公司地址	莱芜市张家洼银龙工业园
联系电话	0634-6585099 18063407566

产品详情

PSQ系列耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵该系列产品设计独特，水泵除主叶轮外又在底部增加一个搅拌叶轮，能将沉积的淤渣喷击成湍流，是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力，最大限度保护了机械密封的可靠性，电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施，能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。适用于抽取河沙、粉沙、海砂、淤泥、尾矿浆、矿砂、铁砂矿、河流，湖泊、水库、港口等抽沙清淤工程，还可用于钢铁厂、发电厂、铁厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除,污水处理厂沉淀物等。

耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵结构特点: 1.

整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。

2. 除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。 3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。 4.

电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。

耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵质量与售后 一、质量技术标准：

按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。 三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。 四、易损件（高铬耐磨合金），正常使用寿命在3500小时左右。

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。 六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务

耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵用途：

1、尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。 2、选矿、淘金、抽铁砂。

3、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。

4、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。 5、含有各种杂质的浆体物料输送。

6、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。 7、工程施工排泥沙、泥浆。

8、可用于钢铁厂、发电厂、铁厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除,污水处理厂沉淀物等。

9、工程施工排泥沙、泥浆。 10、吸取各种金刚沙，石英砂，钢渣，水渣固体颗粒。

11、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。

12、输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。

13、市政管道、雨水泵站泥沙清理。 耐磨潜水吸砂泵，河道吸砂泵，搅拌吸砂泵使用条件：

- 1、介质温度不得超过50℃，R型(耐高温)不超过140℃，不含易燃易爆性气体。
- 2、介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 3、电源为50Hz、60Hz/220V、380V、415V、660V交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
- 4、潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。
- 5、机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

质保一年/木箱包装，有现货，可订做，详情来电咨询！

详情咨询电话：18063407566 0634-6585099 QQ:2634307620