阻燃胶合板阻燃密度板

产品名称	阻燃胶合板阻燃密度板
公司名称	固安盛辉阻燃材料有限公司
价格	130.00/张
规格参数	品牌:盛大华源 型号:1220*2440*15
公司地址	河北省廊坊市固安县通达道礼士路交叉口
联系电话	010-83682766-819 18911880742

产品详情

北京盛大华源科技有限公司致力于研究生产具有国际领先水平的阻燃防火产品，旨在提升民族品牌在国际的竞争力，公司首席专家罗文圣是国内最早将阻燃木质材料与制品研究成果转化为工业生产的奠基者。 公司自主研发的ZRM阻燃剂是一种受国家专利技术保护的产品，生产的阻燃密度板、阻燃胶合板、阻燃刨花板、阻燃细木工板等阻燃性能达到国家《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准规定的B级，其物理性能优越，产品质量性能稳定，便于加工使用，环保性能均达到E0级，产品远销国内外。
公司阻燃系列产品是国内唯一经过重点工程近20年实际应用的产品，产品应用于人民大会堂、北京饭店、外交部新办公楼装修、中央电视台新台址内装修、武广高速铁路工程，产品出口德国、俄罗斯、白俄罗斯、新加坡等国，用于船舶内装修，拜迪国际机场内装修等。 公司首批通过国家级高新技术企业认证、获国家重点新产品证书、北京市第二批自主创新认定产品，公司多次获得国家重点科研项目专项资金资助。 盛大华**源阻燃人造板卓越的产品性能：**①阻燃性能优异： 阻燃性能符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1-C级(难燃性材料)之规定。
②阻燃中密度纤维板产品游离甲醛释放量≤4.0mg／100g，远低于国标E1级9.0mg／100g之规定；③阻燃中密度纤维板的吸湿性不大，吸水厚度膨胀率稳定，防潮性能卓越，不影响饰面、油漆等二次加工；
④具有较高的化学稳定性及优良的耐老化性；⑤MOR、MOE、IB等物理力学性能指标均达到GB／T11718-1999《中密度纤维板》国标之规定优等品A级要求；
⑥阻燃中密度纤维板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染；
⑦阻燃中密度纤维板握螺钉力优良，不腐蚀金属链接件；
⑧不损害阻燃中密度纤维板的饰面性、胶粘性及机加工性能；⑨可根据客户要求进行防霉处理；
产品规格：1220×2440×【3、5、8、9、12、15、18、25】mm

难燃防火中密度纤维板作为消防产品的重要组成部分，应审慎选购。欢迎广大友人到本公司考察指导。

规格 指标	3mm		5mm		12mm		18mm	
	规定	结果	规定	结果	规定	结果	规定	结果
密度		933		905		866		838
含水率	4-13	4.3	4-13	4.7	4-13	4.6	4-13	4.4
静曲强度	≥23	49.7	≥23	44.3	≥22	30.3	≥20	29.5
弹性模量	≥2700	4068	≥2700	3977	≥2500	3676	≥2200	3263
内结合强度优等品	≥0.65	1.61	≥0.65	1.85	≥0.55	1.26	≥0.55	1.30
表面结合强度	≥1.2	1.34	≥1.2	1.61	≥1.2	1.48	≥1.2	1.55
甲醛释放量 A 级	≤9.0	5.06	≤9.0	5.49	≤9.0	3.52	≤9.0	5.71
吸水厚度膨胀率	≤35	25.2	≤30	23.5	≤12	10.2	≤10	9.3

阻燃性能	项目	规定	结果
	FIGRA	≤250W/S	102
	LFS	< 试件边缘	未达到试件边缘
	THR600	≤15MJ	3
	SMOGRA	≤30m 2 /s 2	3
	TSP600	≤50m 2	26
	燃烧滴落物 / 颗粒	小于 10 秒	无