## 吹膜级黑色母料

| 产品名称 | 吹膜级黑色母料                     |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 佛山市顺德区翰波贸易有限公司              |
| 价格   | 15.00/千克                    |
| 规格参数 | 品牌:HB<br>型号:HB-02<br>含量:98% |
| 公司地址 | 佛山市顺德区龙江镇龙洲路北龙湾豪庭二期11号<br>铺 |
| 联系电话 | 0757-29813681 18988544738   |

## 产品详情

- 1、"黑色母粒耐热性pvc、pe的颜料耐温160-180摄氏度abs、ps的颜料耐温250-280摄氏度pp、pa、pet的颜料耐温280度以上一般要求颜料的耐热时间为4-10分钟,通常,使用温度越高,耐热时间越短。酞青蓝颜料耐温325摄氏度,10分钟变色。
  - 2、黑色母粒外观:2.2\*2.8圆柱型黑色体。
  - 3、黑色母粒适应范围: 适用于大部分热性树脂注塑、抽粒、压板、 吹膜、线材、管材等工艺。
  - 4、黑色母粒用法:与原料揽拌均匀即可生产。
  - 5、黑色母粒用量:建议用量1%-3%(视产品要求而定)
  - 6、技术参数: 堆积比重25"c 950kg/m3
  - 7、溶点:130-350
  - 8、溶指:30g/10min
  - 9、水份:0.001%
  - 10、包装:25kg/袋,聚乙稀黑色自封口袋或纸塑复合袋

- 11、优点: 高黑、高亮,易分散,可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟,产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定,韧性好,不会出现色点和色纹等现象,既降低成本,节约添加剂,又减少厂房场地污染。
  - 12、黑色母粒储存: 存放于阴凉干燥处. 忌爆晒, 雨淋。

备注:以上数据不被用作特定技术规格,其基本实验数据,只作为本产品性能参考。