

手动暗杆刀型闸阀 浆液阀 z77

产品名称	手动暗杆刀型闸阀 浆液阀 z77
公司名称	山东中力机械制造有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:中益 连接形式:对夹 主体材料:铸钢
公司地址	中国 山东 枣庄市薛城区 枣庄高新区民营经济园区
联系电话	86 0632 5197507/5197508

产品详情

品牌	中益	连接形式	对夹
主体材料	铸钢	公称通径	15-700 (mm)
适用介质	污水，煤浆，糖浆，泥浆，空气，渣水混合物，供水	材质	不锈钢
密封形式	软密封型	标准	国标
外形	中型	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	流量控制	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	直通式
型号	Z77		

刀闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，是污水，煤浆，糖浆，泥浆，空气，渣水混合物，供水，造纸矿山等行业的理想产品。采用金属对金属的硬密封或金属对橡胶的软密封，在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较小，经久耐用。

阀体：球墨铸铁、wcb碳钢、铸钢、304、316等不锈钢

阀盖：球墨铸铁、wcb碳钢、铸钢、304、316等不锈钢

阀板：碳钢、不锈钢

阀杆：2cr13、不锈钢

密封：橡胶、四氟

使用温度：-40 ~ 180

产品描述:

适用范围 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

产品别名 手动对夹式污水刀形闸阀

连接形式 法兰

主体材料 碳钢，不锈钢，ss301,304,316,316l

公称通径 50-2000 (mm)

适用介质 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

压力范围 0.6-1.6 (mpa) 150lb

适用温度 200 ()

手动暗杆式刀形闸阀，属阀门技术领域。所要解决的问题是提供一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

该产品是我公司最新开发出来的新一代污水处理刀型闸阀，结构紧凑，重量轻，无论开启还是关闭，阀门高度均无变化，大大节省了空装空间，可以在室内安装使用。

特点

阀门高度低，重量轻，节省材料。安装空间小，适用性强。采用浮动密封，性能好，是环保型刀形闸阀