

# 常闭式英标气动隔膜阀G6B41J-6 衬胶法兰隔膜阀门

产品名称	常闭式英标气动隔膜阀G6B41J-6 衬胶法兰隔膜阀门
公司名称	上海浦蝶阀门有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:浦蝶 型号:G6B41J-6
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1055室
联系电话	021-34556223 13816688312

## 产品详情

常闭式英标气动隔膜阀G6B41J-6 衬胶法兰隔膜阀门

(产品简介):气动隔膜阀可分成常开式气动隔膜阀(g6k41),常闭式气动隔膜阀(g6b41)和往复式式气动隔膜阀(g641)三种,可根据用户的要求在气缸上加上手动操作。

气动隔膜阀的阀体可按工控分成衬胶气动隔膜阀(g641j),衬氟气动隔膜阀(g641f46),无衬气动隔膜阀(g641w)

(用途和结构特点):气动隔膜阀就是由气缸和隔膜阀组成,用气动执行器来带动隔膜阀的开关,从而达到管道中的介质截断功能和接通。

弹性密封的开闭件,确保没有内漏;

流线型的流道,使得压力损失小;

没有填料函,因此没有外漏;

阀体与阀盖被中间隔膜隔开,使的隔膜上方的阀盖,阀杆等零件不受介质侵蚀;

隔膜可更换,维护费用低;

衬里材料多样可选性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性;

(技术参数):

接口尺寸:法兰dn15—dn200;

介质温度: 85 , 100 , 120 , 150 , 180 , 300 ;

工作压力 : 1.6mpa;

气动气源压力:0.4—0.7mpa; 控制气体:中性气体,空气;

阀体材质:铸铁,铸钢,不锈钢;

阀盖材质:铸铁,铸钢,不锈钢;

衬里材质:无衬里,橡胶,氟塑料;

隔膜材料:橡胶,氟塑料;

阀瓣:铸铁,铸钢,不锈钢;

阀杆材质:碳钢,不锈钢;

手轮:铸铁;

气缸材质:铝合金,铸铁;

活塞材质:碳钢;

上海浦蝶主要产品有(衬胶隔膜阀),(衬氟隔膜阀),(衬搪瓷隔膜阀),(三通隔膜阀),(气动常开式隔膜阀),(气动常闭式隔膜阀),(气动往复式隔膜阀),(电动隔膜阀),(高真空隔膜阀),(直通式隔膜阀),(直流式隔膜阀)等产品。广泛应用于印织,印染,漂白,食品,洗涤,化工,污水处理,医药,造纸,电力,市政等领域,并受到广大用户一致好评。