

Z73 手动刀闸阀 长期供应 量大从优

产品名称	Z73 手动刀闸阀 长期供应 量大从优
公司名称	山东中力机械制造有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:中益 连接形式:对夹 主体材料:不锈钢
公司地址	中国 山东 枣庄市薛城区 枣庄高新区民营经济园区
联系电话	86 0632 5197507/5197508

产品详情

品牌	中益	连接形式	对夹
主体材料	不锈钢	公称通径	50-1000 (mm)
适用介质	纸浆	材质	不锈钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	中型	流动方向	双向
驱动方式	手动	用途	截止
压力环境	低压	工作温度	-40~180
类型(通道位置)	直通式	型号	Z73

z73型手动浆液阀是浆液阀（亦称浆闸阀、料浆阀、渣浆阀、液料阀）系列中的一种，属直行程多旋转阀门，橡胶密封条有效密封使本阀达到零泄漏，对夹式阀体不限制按装方向，具有体积小，结构短，安装于各种液料管道上，阀板采用平板式，设计制造按gb12235-59，结构长度按gb12221-89，法兰尺寸按jb/t79-94，阀门检查和试验按gb13927等国家标准。在石油、天然气、煤炭、矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。z73型手动浆液阀主要技术参数和性能：浆闸阀公称压力：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa 公称通径：dn50~1000mm浆闸阀适用温度：-15~+200
连接法兰：gb/t9113、jb/t79浆闸阀主体材料：ht250、wcb、cf8 密封形式：软密封泄漏量：a级(零泄漏)

配套附件：安装法兰

手动浆料阀性能规范

公称压力 (mpa)	壳体试验 (mpa)	密封试验 (mpa)	工作温度
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100

z73型手动浆液阀零部件材质

体、盖 灰铸铁	闸板 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶
------------	--------------	-----------	-----------

公称通径dn	l		d	d1	d0		
	pn6	pn10					
50	48	48	125	100	180		
65	48	48	145	120	180		
80	50	50	160	135	220		
100	50	50	180	155	220		
125	50	50	210	185	240		
150	60	60	240	210	280		
200	60	60	295	265	280		
250	70	70	350	320	360		
300	80	80	400	368	400		
350	80	90	460	428	400		
400	90	120	515	482	500		
450	90	120	565	532	500		
500	90	130	620	585	600		
600	140	140	725	685	700		
700	140	140	840	800	800		
800	190	190	950	905	800		
900	203	203	1050	1005	800		
1000	216	216	1160	1115	800		
1200	254	254	1380	1325	800		