

# ET9867H红外线测温仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ET9867H红外线测温仪            |
| 公司名称 | 上海亨美电气有限公司               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:亨美<br>型号:ET9867H      |
| 公司地址 | 嘉定区胜辛南路500号15幢1131室      |
| 联系电话 | 021-66276586 13818227028 |

## 产品详情

### ET9867H红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9867H红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9867H红外线测温仪的种类有很多，ET9867H红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

ET9867H红外线测温仪产品特点：

距离与目标尺寸比为50：1 · 最大/最小值,高/低温报警 · 基本精确度 $\pm 1.5\%$ ，重复性 $\pm 0.5\%$   
· 可调发射率0.10 ~ 1.0可达90%的日常需求 · / 可转换和7秒钟后自动关机功能  
· 自动选择量程，分辨率为0.1 · 量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示“OVER”  
· 采样率:大约150毫秒 · 带USB接口可连接电脑 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:61326 EN:60825-1 ET9867H红外线测温仪技术指标:

ET9867H红外线测温仪技术指标（D:S=50:1）：

|     |            |
|-----|------------|
| 量程  | -50 ~ 1650 |
| 分辨率 | 0.1 /      |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 基本精确度      | ± 1.5%                     |
| 重复性        | ± 0.5%                     |
| 距离比        | 50:1                       |
| 发射率可调      | 0.100 ~ 1.000 (步长0.001)    |
| 相应时间       | <150毫秒                     |
| 光谱响应       | 8 ~ 14um                   |
| 激光瞄准       | <1mW 650nm 激光等级 Ⅱ级         |
| 双激光瞄准      | 有                          |
| K型热电偶量程    | -50 ~ 1370                 |
| K型热电偶分辨率   | 0.1 up to 200 , 1 over1370 |
| USB电脑接口    | 有                          |
| / 转换       | 有                          |
| 自动数据保存     | 有                          |
| 最大值/最小值显示  | 有                          |
| 平均值/差值     | 有                          |
| 高/低温报警     | 有                          |
| 超出量程/低电压提示 | 有                          |
| 自动关机       | 有                          |
| 双显示液晶带白色背光 | 有                          |

超大 3 1/2 ( 1999位 ) 多功能带背光显示屏 , 有数据保持功能 · 放开测量按键后数据自动保持

· 易于操作、只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体

· 尺寸 : 146\*104\*43毫米 , 重量 : 163克