## ET9868H红外线测温仪

产品名称	ET9868H红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9868H
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

# 产品详情

### ET9868H红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9868H红外线测温仪产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ET9868H红外线测温仪的种类有很多,ET9868H红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。

#### ET9868H红外线测温仪产品特点:

距离与目标尺寸比为50:1·最大/最小值,高/低温报警·基本精确度±1.5%, 重复性±0.5%

- ·可调发射率0.10~1.0可达90%的日常需求 · / 可转换和7秒钟后自动关机功能
- · 自动选择量程,分辨率为0.1 / · · 量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示"OVER"
- ·采样率:大约150毫秒·带USB接口可连接电脑 应用领域:用于食品检测,安检,火检,注塑,沥青,船舶,喷漆,墨水,干衣机,柴油机,电力,供热,通风,制冷等等测量和保养 EMC EN:61326 EN:60825-1 ET9868H红外线测温仪技术指标:

### ET9868H红外线测温仪技术指标(D:S=50:1):

·····································	
	ET9868H
	-50 ~ 1850

分辨率	0.1 /
基本精确度	± 1.5%
重复性	± 0.5%
距离比	50:1
发射率可调	0.100~1.000(步长0.001)
相应时间	<150毫秒
光谱响应	8 ~ 14um
激光瞄准	<1mW 650nm 激光等级 级
双激光瞄准	有
K型热电偶量程	-50 ~ <b>137</b> 0
K型热电偶分辨率	0.1 up to 200 , 1 over1370
USB电脑接口	有
	有
自动数据保存	有
最大值/最小值显示	有
平均值/差值	有
高/低温报警	有
超出量程/低电压提示	
自动关机	有
双显示液晶带白色背光	有

- · 超大 3 1/2 (1999位) 多功能带背光显示屏,有数据保持功能 · 放开测量按键后数据自动保持
- · 易于操作、只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体
- ·尺寸:146\*104\*43毫米,重量:163克