

ET992红外线测温仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ET992红外线测温仪 |
| 公司名称 | 上海亨美电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:亨美 型号:ET992 |
| 公司地址 | 嘉定区胜辛南路500号15幢1131室 |
| 联系电话 | 021-66276586 13818227028 |

产品详情

ET992红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET992红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET992红外线测温仪的种类有很多，ET992红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品介绍：

200 ~ 1850 【2009年2月份-18 调到200】手持便携、在线两用式红外测温仪（国内首创）
RS232信号输出功能 可固定式 距离比80：1 高低温报警功能 发射率0.10 ~ 1.00连续可调
软件光盘、数据线随机标配 多功能测量：最大、最小、温差、平均、对比等
通过软件在线可测量温度曲线分析图并支持图表输出打印

其他说明：

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 测温范围 | 200 ~ 1850 |
| 测温精确度 | ± 2%or ± 2 |
| 测量距离比率 | 80 : 1 |
| 发射率 | 0.10 ~ 1.00连续可调 |
| 解析度 | 0.1 [< 1000] 1 [> 1000] |
| 响应时间和响应时长 | 500ms & (8-14) um |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 重复性 | $\pm 1\% \text{ or } \pm 1$ |
| 可固定式 | |
| RS232信号输出接口 | |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | |
| 平均值和温差测量功能 | |
| 最大、最小值测量功能 | |
| 高低温报警设定 | |
| 测量数据存储功能（断电记忆） | |
| / 温度单位转换功能 | |
| 镭射目标显示选择功能 | |
| 背光显示选择功能 | |
| 自动关机功能 | |
| 产品尺寸 | 220*134*60mm |
| 产品净重 | 480g |