

# 加固补强碳纤维胶粘剂

产品名称	加固补强碳纤维胶粘剂
公司名称	施必达（大连）新材料科技有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	品牌:施必达 型号:S-JGN
公司地址	辽宁省大连市甘井子区秀岭街87号2-4-2
联系电话	0411-39561929 13998517159

## 产品详情

加固补强碳纤维胶粘剂《服务热线：4001-521-567》

施必达牌碳纤维浸渍胶 销售电话：13998517159 一

施必达牌碳纤维浸渍胶特点 与碳纤维有很好的适配性 渗透力强,能很好的渗入混凝土表层 耐老化,耐水性和耐化学腐蚀性能优良 固化后的胶层物理机械性能优良,强韧切具有一定的弹性 二

施必达牌碳纤维浸渍胶应用范围 混凝土,砖石,木结构碳纤维加固,主要用于抵抗拉力

适用于抗弯构件与梁的受拉力部位,梁与柱的抗剪部位,柱或桥的围束 三 施必达牌碳纤维浸渍胶施工流程

混凝土表面处理 找平施工 底胶施工 碳纤维布的粘贴 固化 养护 检验 五 施必达牌碳纤维浸渍胶用量

碳纤维粘结材料(底涂料)每平方米纤维布用0.2-0.6kg 碳纤维粘结材料(粘结料)每平方米纤维布用0.6-1.2kg

六 施必达牌碳纤维浸渍胶储存,运输 本产品应密封贮存在环境5 25 的阴凉,干燥的库房内,储存期为12个月。若超过12个月,则应进行检测,如各项物理力学性能达到标准要求,则仍可继续使用。

碳纤维胶浸渍胶和碳纤维底胶采用铁桶包装,找平胶采用塑料桶包装。

本产品为安全无毒,非易燃物质,可按一般化学建材运输。 七 施必达牌碳纤维浸渍胶注意事项

即配即用,在适用期内用尽 A,B组包装桶胶没用完,应分别盖上盖子,切勿长期暴露在大气中 底胶施工时应保持施工环境通风,严禁明火,施工人员做好防护措施。底胶储存于密封容器中,保存于阴凉环境,避免日照,高温,施工人员施工时应做好防护措施,防止胶滴入眼睛。

加固补强碳纤维胶粘剂《服务热线：4001-521-567》