

# 阁楼楼梯，电动阁楼楼梯，阁楼楼梯厂家

产品名称	阁楼楼梯，电动阁楼楼梯，阁楼楼梯厂家
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:800 55:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

## 产品详情

美阁伸缩楼梯采用高强度钢，进口实木，不锈钢铆钉，表面喷塑，是高品质伸拉梯典范。外形精致美观，节省空间，结构牢固，安装简便，适用于阁楼、商铺、别墅的顶楼储藏室和其他需要隔断和上下的地方。楼梯采用巧妙的安全设计，特制S弯扶手，专用防滑踏板，优质五金配件，最大限度的保障了用户的安全使用。我们公司不断开拓创新，同时价格适中。钢制踏步经优质喷塑表面处理，坚固耐用不易变形。此款楼梯为手动拉升楼梯，简洁明亮、美观大方，是阁楼楼梯的最佳选择！需要用时轻轻一拉，精致美观的阁楼梯立即呈现在您的眼前，适合层高3.2米以内均可。S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。门板总厚度30mm，PVC包边。在楼下看不到门板上的螺丝，配置是用加大连体三角专用铰链代替了传统的合页，配置有自动关门装置，两根油压杆，两根弹簧，使用更轻巧更稳定更安全更美观。最大安全载重量200公斤。

1、楼梯采用高强度冷轧钢板，最大可承受200KG压力。2、楼梯关节采用先进铆接技术，特制不锈钢304铆钉铆接，铆接强度高，行走非常稳定，克服了同类产品摇晃稳定性差的弊病。

3、木框门板采用实木复合高光板、门板厚达30mm。

4、五金配件经磷化、静电喷塑、高温烘漆表面处理，历久弥新。

5、伸缩自如，能调节踏步以适应层高。6、美观实用、操作方便、安装简单。

颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。

表面处理：机械打磨、酸洗磷化、静电喷塑 洞口尺寸：700\*900 700\*1000 700\*1200 其他尺寸可以定做

适应高度：0.8—3.2米