

九孔格栅管，PVC九孔格栅管厂家批发

产品名称	九孔格栅管，PVC九孔格栅管厂家批发
公司名称	霸州市康仙庄鼎力塑胶制品厂
价格	12.00/米
规格参数	规格:109mm 壁厚:2.2mm 长度:6米/根
公司地址	河北省廊坊市霸州市石城工业区
联系电话	0316-5661209 15303363075

产品详情

四孔栅格管主要以聚氯乙烯 (pvc)为主要原料，经先进的工艺配方加工研制，目前在国内

替代了传统的pe直管，波纹管。因为以上两种管道，在施工中操作不便，大管埋入地下后

还需要穿入支管，施工不便以及成本提高，所以研制了格栅管新品代替了老产品，该管道一

次放入后，今后要放电缆时，可一次串入，无需再进行第二次施工，而且抗老化性能特别好

现已越来越被市场所接受。

格栅管的技术要求

1.管材的色泽应均匀一致，颜色一般为白色，若其他颜色的管材，供需双方应进行商定。

2.管内壁不允许有气孔，裂口，分界变色线及明显的杂质，内孔相互连接的盘不应破裂。管

材的内外壁应光滑平整，切口应垂直，端口各边应处理成圆弧状。

3.管材的尺寸偏差应符合结构尺寸偏差的规定。

4.管材统一截面壁片率不应超过12%

格栅管的适用范围

埋地式通信用格栅管是新型的高科技产品，适用于，通信，邮电，电力，市政建设等基本建

设工程和建筑工程。

使用栅格管是应注意的问题：

1.管材应符合现行业产品标准，具有质量检验部门的产品合格证，并应标明生产厂家，规格

型号标识。

2.管材因运输，装卸，堆放或遮盖不严或因存放较长，都有可能造成管材，管件的变形，变

质，连接前应对管材的外观质量进行检查。

4.管材的接头，配件必须与管材的规格型号配套。

管材的运输，贮存

1.管材在运输，半途的搬运时要小心轻放，排列整齐，不得受到剧烈撞击，尖锐物品的接触，不得抛，摔，滚和烈日暴晒，缆绳和管材接触处应有软质材料的隔离保护，装运是严禁管材放到管件上。

2.管材贮存应平整，堆放整齐堆放高度不超过2米，距热源不超过1米，不得露天暴晒，若露天堆放应加以遮盖。

3.管材配件必须存放在室内的阴凉，干燥处，严禁明火。