

意大利马达斯RG-RC04城市煤气调压器

产品名称	意大利马达斯RG-RC04城市煤气调压器
公司名称	北京爱墨科燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MADAS 型号:RG/2MC 产地:意大利
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院6号楼15层1807室
联系电话	010-59505670 13661337946

产品详情

意大利MADAS瓦斯稳压阀RG/2MC煤气调压阀MADAS电磁阀MADAS调压器13661337946

意大利MADAS马达斯RG/2MC燃气减压阀 燃烧机前的稳压阀 madas调压阀

1、RG/2MC系列燃气（过滤）调压器简述：

意大利MADAS（马达斯）燃气调压器符合欧洲BS EN88准则和UNI-CIG7430标准，其运行时的最高工作压力为1bar，工作压力在进气压力和流量变化的情况下，仍能维持精确，UNI-CIG8042调节标准中规定：每一台燃烧器的进气管上都必须安装一个调压器。

技术参数：

进口压力：P1=1bar or 2bar

出口压力：P2=0.8kpa-50kpa（8mbar-500mbar）

流量范围：Q=15-3000Nm³/h（天然气）

稳压精度：±5%

关闭压力：1.2P2

等级：A级（符合欧洲BS EN88准则）

适用介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

金属材料：压铸合金铝、不锈钢和黄铜

非金属材料：膜片，阀垫及其它橡胶件，采用耐介质腐蚀的丁腈橡胶，

并用合成纤维加强

导压管材料：紫铜管

连接方式：螺纹接口（DN15-DN50）符合ISO 7/1标准

法兰接口（DN65-DN100）符合ISO 7005标准

适应温度：-15 ~+60

最大工作压力：1bar

最高介质温度：60

公称压力：PN16

调压器的安装：

1. 欧洲BS EN88准则及UNI-CIG8042调节标准中规定：每一台燃烧器的进气管上都应安装一个调压器。
2. 调压器必须根据其阀体上标明的气体流动方向垂直安装，并且隔膜保持水平。
3. 调压器的管路中不允许有杂质，安装一个尺寸适当的过滤器可以实现这一点。
4. 为获得最好的效果，最好将其安放在水平管上，过滤器之后。这样，调压器调节部件的垂直动作很容易并及时快速进行。
5. 为了在燃烧器启动时避免较大的压力降，应在燃烧器和调压器之间安装一段1.5-2米长的管子。
6. 管子的直径应等于或大于燃烧器连接件的直径。