

HL型环链离心斗式提升机厂家报价沧州英杰机械

产品名称	HL型环链离心斗式提升机厂家报价沧州英杰机械
公司名称	沧州英杰机械制造有限公司
价格	9880.00/台
规格参数	品牌:英杰机械 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区
联系电话	0317-5660275 18032703752

产品详情

HL型环链离心斗式提升机产品概述

HL型环链离心斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m。其特点为，结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。

HL型环链离心斗式提升机主要特点

- 1.运行平稳、输送效率高。
- 2.料斗形式多，应优先选用。
- 3.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 4.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。

HL型环链离心斗式提升机工作原理

沧州英杰机械生产的HL型环链离心斗式提升机由运动部分（料斗与牵引链条）、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成（见下图）。本提升机的料斗为间断式布置，利用“掏取法”进行装载，“离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

HL型环链离心斗式提升机制法和装法

- 1、按料斗形状分为两种：S制法--带有深圆底形料斗；Q制法--带有浅圆底形料斗。
- 2、按上部区段卸料口的形式分为两种：X1制法--带有倾斜法兰的卸料口；X2制法--带有水平法兰的卸料口。
- 3、按下部区段进料口的形式分为两种：J1制法--进料口的斜面与水平面成45度角；J2制法--进料口的斜面与水平面成60度角。
- 4、按中间机壳侧面检视门的位置分为四种：K1制法--中间机壳侧面带有下端左检视门；K2制法--中间机壳侧面带有下端右检视门；K3制法--中间机壳侧面带有上端左检视门；K4制法--中间机壳侧面带有上端右检视门。
- 5、按中间机壳端面检视门的位置分为两种：Z1制法--中间机壳端面带有下端检视门；Z2制法--中间机壳端面带有上端检视门。
- 6、按传动装置对提升机的相对位置分为两种：左装--传动装置在左侧；右装--传动装置在右侧。

HL型环链离心斗式提升机技术参数表：

项 目	提 升 机 型 号			
	HL300		HL400	
	S制法	Q制法	S制法	Q制法
输 送 能 力，平方米/小时	28	16	47.2	30
料斗容量，升	5.2	4.4	10.5	10
斗距，毫米	500	500	600	600
运行部分（料斗牵引 链条） 公斤/米	24.8	24	29.2	28.3
	型式	锻造环形链		
	圆钢直径 （毫米）	18		18
	节距	50		50

电动机型号	Y132M2— 6	Y160M—6		Y160L—6	Y160M—6	Y160L—6
传动装置功率 (千瓦)	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
X模数)	6X18	6X18	8X15	8X15	6X18	8X15
传动装置重量 (公斤)	628	702	870	885	902	917
物料 的最大块度(毫米)	25		35		45	55

沧州英杰机械可根据用户需要设计制造特殊型号规格的斗式提升机，如需了解我们的产品请在线留言和电话咨询 18032703752 沧州英杰机械制造有限公司。