

供应JZSNV-D13S系列近距离激光夜视仪

产品名称	供应JZSNV-D13S系列近距离激光夜视仪
公司名称	江苏精湛光电仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精湛光电 型号:JZGD0016
公司地址	扬州市邗江经济开发区南园(华钢路12号)
联系电话	0755-86032910 18665872895

产品详情

产品介绍

JZSNV-D13S

系列产品是一款高清定焦激光夜视仪，采用主动半导体激光照明技术，具有背景反差好、成像清晰、不受环境照度影响等特点。可切换滤光片功能使得无论白天或夜晚均可捕捉高品质影像。可广泛用于住宅小区、营业大厅、高档别墅、仓库、交通等重要场所的安全监控。

功能特点

主动半导体激光光源，可实现0Lux照度全黑环境下清晰成像

高通光量IR镜头，实现夜晚更加清晰成像

2D+3D第三代数字降噪技术，可实现画面效果更加清晰和细腻

强光抑制技术，可对汽车大灯等强光源进行很好的抑制，清晰成像

物理风冷多级控制，可使夜视仪能在各种温度环境下稳定工作

优质铝型材设计，美观、轻巧、耐高温、抗腐蚀、防雨、防尘

技术指标



产品型号		ZSNV-D13S-08	ZSNV-D13S-12	ZSNV-D13S-16	ZSNV-D13S-20
监控距离	夜间	16~20米	20~35米	35~50米	50~70米
	昼间	40米	70米	100米	120米
成像器件	镜头焦距	8mm	12mm	16mm	25mm
	传感器类型	1/3" Progressive Scan COMS			
	有效像素	130万			
	视频分辨率	720P, CIF, 支持双码流			
	视频编码格式	H.264			
	视频压缩码率	64Kbps~4Mbps			
	视频帧率	PAL:25fps (1280*720) NTSC: 30fps (1280*720)			
照明光源	激光波长	0.78 ~ 1um			
	激光功率	4W			
	照明角度	7°~15°			
接口	电源接口	DC12V			
	视频接口	BNC			
电源	整机供电	DC 12V ± 10%, 配备AC220V-DC12V/2A防水电源			
	整机功耗	12W			
环境指标	工作温度	-25 °C至+55 °C			
	贮存温度	-40 °C至+65 °C			
	防护等级	IP66			
物理特性	整机重量	2kg			
	安装方式	室外壁装 (可配备轻型云台)			