

不锈钢布草筒

产品名称	不锈钢布草筒
公司名称	广州优强环保设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:优强 型号:YQ-WYC
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城神舟路768号
联系电话	020-32218137 13570416389

产品详情

产品特点：1、提高工作效率：收集方便，传输快速，节省人力、物力，大大提高污被服收集效率。2、工艺先进：管进连接采用快速连接专利技术，管道内壁无毛刺，既保证质量，又保证安装便捷。采用整体结构加强技术。3、智能控制：采用PLC控制系统综合调控系统运行情况，随时监控各投入门启闭情况，电器系统元件通过国家3C认证。4、安全、防火：管道底部设缓冲管防范重物坠落伤人；设甲级防火闸门防止火灾发生，防止烟囱效应。5、卫生保持：安全封闭的设计结构防止细菌的交叉感染，消除不卫生的心理影响。输送道全不锈钢制造永不生锈。

污被服收集系统部件

- 1、污被服垂直管道：采用奥氏体不锈钢，采用整体结构加强技术，保证产品钢度。
- 2、各楼层投入门：丙级耐火设计，达到国家标准。3、出口处缓冲段：采用特殊的结构设计，确保污被包裹能流畅缓慢自动流出收集口，保证足够的抗冲击能力，保证空间的有效利用。
- 4、电器控制系统：采用先进的PLC控制系统。
- 5、管道支撑架：采用先进的表面处理技术。解决防腐难题，保证管件的连接，坚固。
- 6、防火设施：甲级防火门设计，安全可靠。控制系统分类
1、电子互锁型(A型) 特点：电动控制系统控制投入门进行启闭，延时自动关门(时间可调)，各门之间设有连锁控制装置，当某一楼层投入门开启时，其余各楼层投入门锁死而不能开启，以防止工作人员当投污物时造成不必要的伤害，整个过程都是在无噪音下完成操作，此系统比国际传统产品又大大优化了一步。
2、声音报警型(B型) 特点：电动控制系统控制投入门进行启闭。操作后忘记关门时系统会报警，待人工关闭。当某一层楼投入门开启时，其余楼层投入门上方指示灯显示禁止使用，提醒操作者，但门不会锁死。
3、手动控制型(C型) 特点：无电器控制系统，投入门可任意手动开启，造价较为经济。输送管通径和材料选用
1、公称直径：从DN500-DN700，亦可根据客户要求非标产品。2、材料选择：材料代号304、202、201] 客户亦可酌情选择其它材质。 产品代号示例：NYBC750/A304
不草筒通径750mm、控制类型A型、材质304材质。