

# 气动执行器品质优 型号全 厂价发售

产品名称	气动执行器品质优 型号全 厂价发售
公司名称	上海启富阀门机械有限公司
价格	279.00/台
规格参数	品牌:LAFTORQ 型号:DA88 重量:3.350KG
公司地址	2117281096@qq.com
联系电话	021-54461893 18217578062

## 产品详情

LAF系列DA/SR气动执行器主要型号：双作用DA：DA32、DA52、DA63、DA75等。  
单作用SR：SR32、SR50、SR63、SR75、SR88等。

LAF气动执行器详细说明: 首先确定阀门启、闭时所需要的扭矩，在正常使用条件下，推荐安全系数为15~20%。再根据阀门使用的流体介质增加安全值。对清洁、润滑介质增加20%安全值；对水蒸气或非润滑液体介质增加25%安全值；非润滑的浆料液体介质增加40%安全值；非润滑的颗粒介质增加80%安全值、选择双气控执行器时，根据上计算的扭矩值及使用气源压力查找双气控执行器的扭矩表，就可得到准确DA型号。

气动执行器品质优 型号全 厂价发售气缸的主要特征如下：

13个不同汽缸型号

齿轮齿条结构

一体式设计，双作用/弹簧复位型共用缸体端盖

Namur接口，便于电磁阀安装

缸体ISO5211标准，便于阀门安装

硬阳化缸体，喷塑端盖，不锈钢固件，安全抗腐蚀

双行程调节，在开关位置都能进行+/-4 调节

所有滑动部件采用塑料轴承衬套，导向，保持最小摩擦力，有效减少磨损

## 操作规范

气源压力：2.5Bar~8Bar

气源压力: 2.5Bar~8Bar

## 操作温度

-标准产品：-20 ~+80

-低温应用：-40 （HNBR）

-高温应用；-20 +150 （Viton）

## 操作介质：

干燥或润滑的空气

行程调节：标准结构90 旋转，在两端有+/-4 ° 的调节范围

润滑：零件出厂时已作处理，工作中无需另加润滑

## 产品优势说明：

- 1.螺钉螺帽采用浙江东明的品牌，密封圈采用台湾汉森。
- 2.开关频率使用80万次左右。
- 3.线位凸轮调整精准度十一5度螺栓调整

## 4.激光刻品牌代工

### 【气缸】售后服务

购买产品 = 使用产品+贴心追踪+售后维护+同行动态。 不定期的拜访客户，了解现场使用情况，搜集客户反馈信息并不断完善和更新产品质量，追求以客户满意为宗旨，用户的宝贵意见和建议就是LAF企业得以生存和发展的基石

