

广州国际演艺中心不锈钢烟囱

产品名称	广州国际演艺中心不锈钢烟囱
公司名称	广州优强环保设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:优强 型号:YQ-YCB
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城神舟路768号
联系电话	020-32218137 13570416389

产品详情

材料介绍：材料可根据客户要求选用各种厚度的SUS304 SUS444 SUS316等不锈钢板进行搭配。保温层：可以根据烟气温度分别采用高压矿棉硅酸铝等不同性质，不同厚度的隔热材料，确保烟囱外壁温度低于50度。产品结构：由直通，三通，弯头，连接抱箍。固定支架。滑动支架等组成，每一节烟囱都由内外筒组成，内外筒之间填充保温材料以达到隔热保温的效果，组装完成后烟囱的整体平滑度和密封性优良。预制式不锈钢烟囱严格按照国标GB50051-2002《烟囱设计规范》和国际公认的BSI-BS*4076：89《Specification for Steel Chimneys》英国国家标准进行制作，质量稳定可靠，用途广泛。可应用各种锅炉、直燃机组及冷热水器等排气系统以及柴油发电机组，焚烧炉排气系统和空调系统工业PLAMET系统等各种排气排放系统。它不仅重量要比传统烟囱轻1/2，而价格比传统烟囱节省1/3。进入市场后，即受到设计单位和建设单位的青睐。

本产品为分体组合式结构，可按设计及施工要求，制作成任意走向。其材质多为SUS304（OCr19Ni9）、SUS316（OCr17Ni14Mo2）、Incoloy800（OCr20Ni32A1Ti）等不锈钢材料，可承受0.15MPa的压力，排放介质的温度最高可达800℃。烟囱每个部件的内、外筒及隔热材料出厂前组装为一体，现场安装时，只需拧紧螺钉即可，无须现场焊接、铆接，使安装方便、快捷。

同时具备以下特点：耐高温：可以根据一般锅炉烟气温度<240度，也可以根据柴油发电机组480-680的高温，分别设置高压矿棉、硅酸铝等各种不同性质、不同厚度的隔热材料，确保烟囱外壁不超过<45度（热工规范要求<60度）。先进的连接工艺：引进日本TFD先进工艺，节省了因传统法兰连接工艺所占据的可贵的建筑空间，极大提高建筑物空间利用效率，满足狭窄井道的安装条件；

技术先进，结构合理，工艺稳定，质量可靠；使用寿命长（期望值50年）而且平时无需维修保养；重量轻，支架组合科学合理，现场安装简便、快捷；可大幅度减轻劳动强度，降低安装费用。安装方便：将艰难复杂的在高空狭窄的竖井内制作安装的工艺，转化为车间制作、一体成型、运至现场组合安装，不仅简化了安装程序，而且确保了内胆、隔热层、外壳诸多环节中的制作质量问题。同时，现场组合安装变得很方便。外观铮亮挺括，不仅可作为附壁式烟囱点缀建筑的外立面，而且可以减少因内置式烟囱竖井占有的可贵的建筑面积。本产品有重量轻，耐腐蚀，寿命长，保温隔热效果好，外形美观大方安装简单等优点。即可做内置式使用，也可做附壁式使用，还可以作为独立式烟囱使用。是取代传统水泥烟囱钢制烟囱的理想产品。