

柔性防水套管厂家_柔性防水套管_陕西三超管道图

产品名称	柔性防水套管厂家_柔性防水套管_陕西三超管道图
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:传力接头 型号:RI1758
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

在建筑中使用防水套管能有效的保护穿墙管道和墙体，但是建筑环境潮湿的和富氧，所以防水套管在使用过程中也很容易被腐蚀，这样密封性和强度就会下降，我们在加装防水套管的时候要首先做好防腐处理。现在的管道防腐技术避免管道遭受土壤、空气和输送介质（石油、天然气等）的腐蚀。输送油、气的管道大多处于复杂的土壤环境中，所输送的介质也多有腐蚀性，因而管道内壁和外壁都可能遭到腐蚀。一旦管道被腐蚀穿孔，即造成油、气漏失，不仅使运输中断，而且会污染环境，甚至可能引起火灾，造成危害。

生产防水套管中止水环在其中展现的作用点

生产防水套管的所需要的上压盖压兰还有中间部分的止水环都有一定的标准，按标准分为普通、近标、国标三个标准，这三个标准的法兰盖分别为普通6kg、近标10kg、国标10kg。根据用户的工程需要采取相应的制作标准，正常情况下柔性防水套管所承受的压力有限，如果在工程要求据对严格的情况下必须采用国家标准来制作，那么对于小型工程来说管路的运行基本上产生不了震动，所过介质产生的压力对产品造不成影响，我们就可以采用近标或普通标准来制作，这样既可以发挥出产品的最大性能，同时避免资源上的浪费。

国标02s404防水套管适用范围：

适用于人防，地下工程，化工，钢铁，自来水，污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。

国标02s404防水套管材质：

- 1、柔性填料材料：沥青麻丝，聚苯乙稀板，聚氯乙烯泡沫塑料板。
- 2、柔性密闭套管是按照国家标准04FS02制造生产，材料采用Q235-A。
- 3、密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏。