

# 蛋鸡舍降温用现代人湿帘墙

产品名称	蛋鸡舍降温用现代人湿帘墙
公司名称	青岛现代人机械有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:现代人 型号:7090
公司地址	青岛市崂山区松岭路东段
联系电话	0537-2655236

## 产品详情

### 湿帘简介：

湿帘规格：5090 7060 7090

波 纹：60°\*30° 45°\*45°

湿帘（别称水帘）是一种特种纸质蜂窝材料，湿帘纸以进口高分子材料为基础，在纸浆中添加特殊化学成分，采用先进的空间交联技术经过上浆 烘干 压制瓦楞 定型 上胶 固化 切片 修磨 去味等工序制作而成。

### 湿帘的应用：

#### 一、降温系统：

1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表

面时，大量水分

蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过

滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。此效果就像人站在海边的凉气。

## 二、增湿系统：

湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

## 三、过滤系统：

湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

湿帘性能特点：\*纹为45×45度交错对置。采用新一代高分子材料与空间交联技术；

\*高度吸水性、高耐水、抗霉变、使用寿命长、持久耐用；

\*蒸发降温效率强、蒸发面比表面大，降温效果达80%以上；

\*不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。达到国内同行性能指标。

\*自然吸水高度60--70mm/5分钟，200mm/小时，完全达到国际同行业标准；

\*不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，

\*绿色、安全、节能、环保、经济适用。 \*强度高、不变形03

联系人：张经理

QQ: 2737604052

邮箱：2737604052@qq.com