

EP 500-40德国Maeder手动压力机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | EP 500-40德国Maeder手动压力机 |
| 公司名称 | 威海奥德国际贸易有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国Maeder压力机 型号:EP500-40 |
| 公司地址 | 山东省威海市文化西路177号海悦国际公寓A1006 |
| 联系电话 | 0631-5677081 15588405568 |

产品详情

压力5.0kN

手动压力机为不要求自动化生产过程和批量生产的公司带来可观的经济效益，这种压力机可快捷灵活地运用于生产和批量生产等。Maeder压力机极具现代理念且符合人体工学的肘杆式压力机适用于工业批量生产的手动操作台。

品质特征：

具有压力点恢复出厂设置功能

使用螺纹轴的压头可简便快捷的对齐进行高度调整

使用硬质地连杆

长圆形连杆导轨经过鍛磨具有高精度

可调整吊杆带使方形连杆导轨就有高精度

具有接地地板

手动压力机几乎不需要维护

手动压力机附加设备

精密冲压调节仪(DP)

由于肘杆压力机仅能在工作行程末端产生最大的冲击力，带螺杆的冲头高度设置通常不太精确。可以通过进行微调，从而使压力机的下止点（BDC）精确的直接设置在撞锤上，数据范围允许0.02毫米的可读微调。调整范围为 ± 1.5 毫米，精密的冲压调节用于需要高精确度的要求

千分定位尺（MICRO）

适用于齿条齿轮压力机进行高精密度装配定位工作的工件，起到极其重要的作用。

回转行程止动锁（HS）

带有回转行程止动锁的手动肘杆式压力机和齿条齿轮压力机，可以排除部分行程及因此而引起的不完整的工序，在任何时候都可以安全完整的进行成型加工、焊接或连接操作，对质量保证做出有效的贡献。

操作台内孔（TB）

工具的反面可以安装在操作台内孔里，以一横向螺钉安全固定。操作台允许工具的快速转换，这样大大缩短了设定时间。此选件根据需要能在各种手动压力机或其它压力机上使用。

冲程计数器（Z）

利用此五位数的冲程计数器，可以迅速进行检查出所生产的物品数量。

此选件可用于所有手动压力机

威海奥德国际为广大客户提供的自动化解决方案是基于超过30年的国外技术经验。良好的体制以及管理系统是我们不可动摇的基础。