ET9865红外线测温仪

产品名称	ET9865红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9865
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

ET9865工业高温红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9865工业高温红外测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9865工业高温红外测温仪的种类有很多，ET9865工业高温红外测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品简介

ET-9865产品特点：

1.快速测量功能，反应时间小于150毫秒。
2.内置双激光瞄准器，更准确快速的瞄准目标 3.独特新颖的外观设计
4.ºC/ºF转换装置和自动记录数据
5.发射率从0.1到1.0可调，可以根据不同的目标选择不同的发射率。
6.自动选择量程和屏幕分辨率0.1ºC（0.1ºF） 7.最高温度显示和高低温警报
8.自动上锁装置和带背光的液晶显示屏 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:61326 EN:60825-1

ET-9865技术指标:

高温红外测温仪 ET-9865技术指标(D:S=30:1)：

分辨率	0.1ºC(0.1ºF)
基本精确度	±1.0%
重复性	±0.5%

测温量程	－50 º C～1000 º C（－58 º F～1832 º F）	
光学比率	30：1	
反应时间	少于150ms	
光谱响应	8~14um	
发射率	发射率从0.1到1.0可调	
超量程提示	屏幕上显示“ ---- ”	
极性显示	自动 (正极无显示); (-) 表明负极	
二级管激光器	输出<1mw, 650nm Class 2(II)激光产品	
存储温度	– 10 ～ 60 º C (14 ～ 140 º F)	
操作温度	0～ 50 º C(32～ 122 º F)	
相对湿度	10%～90%RH （操作）, <80%RH （存储）	
电源	9V 电池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同规格电池	
重量	163g	
尺寸	146×104×43mm	
安全设置标准	符合欧洲CE安全规范	