

ET9855红外线测温仪

产品名称	ET9855红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9855
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

ET9855红外线测温仪 本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9855红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9855红外线测温仪的种类有很多，ET9855红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品简介

ET-9855产品特点：

- 非接触红外测温仪，内置式激光瞄准测量温度可达 -50 ~ 1050 °C · 带 K 型探头，测温范围可达 -50 ~ 1370 °C
 - 易于操作，只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体
 - 可调发射率0.10 ~ 1.0可达 90% 的日常需求 · 距离与目标尺寸比为 30 : 1
 - LOG可存储20个数据记忆 · 无线USB接口(RF433MHz)
 - 最大/最小/差值/平均值记录 · 内置的激光瞄准器用以瞄准目标
 - 高低温报警，显示屏上提示 OVER · 快速采样，20个存储记忆点
 - / °C 可转换和自动关机功能 · 超大 3 1/2 (1999位) 多功能带背光显示屏，有数据保持功能
 - 放开测量按键后数据自动保持 · 附件：9V电池、皮盒及彩盒、K型温度探头、充电器、三角架、电脑信号接发器 · 尺寸：180 × 106 × 48毫米/重量：250克
- 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:50081-1,50082-1 EN:60825-1

ET-9855技术指标:

带二合一红外测温仪 ET-9855 (D:S=30:1)

技术指标

温度范围	-50 ~ 1050
外接K型热电偶	-50 ~ 1370
距离比	30 : 1
无线USB接口	RF433MHz
基本精确度	± 1.5%
LOG存储数据记忆	20个
分辨率	0.1 /
响应时间	<1秒
发射率可调	0.100 ~ 1.000 (步长0.001)
光谱响应	8 ~ 14um
相对湿度	10-95%RH (不结露, 环境测温<30)
最大值/最小值	有
差值/平均值	有
高/低温报警功能	有
激光瞄准	<1mW 650nm 激光等级 级