

厂家供应单P直流浪涌保护器75V

产品名称	厂家供应单P直流浪涌保护器75V
公司名称	深圳市新维科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CTE 型号:PMD40-75V UC:75V
公司地址	深圳市宝安区西乡街道建安一路黄金台综合大楼603
联系电话	0755-27852560 13428700267

产品详情

1.产品用途

产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域的电子、电源设备的防雷以及操作过电压的保护作用。

2.技术参数

产品型号	pmd40-75v
工作电压	75vdc
最大持续工作电压	160vdc
标称放电电流 (8/20 μ s)	20ka
最大通流容量 (8/20 μ s)	40ka

保护水平 (8/20 μ s)	250v
接入导线截面积	10mm ²
外形尺寸	90 × 64 × 18 mm
工作环境	温度 - 40 ~ + 85 ，相对湿度 95%(25)

3.安装方法及注意事项：

(1) 电源连接导线用不小于6mm²的多股铜线，接地线用不小于10mm²的多股铜线。连接线应尽量短、直、粗。接地电阻： $r \leq 4$

(2) 防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。

(3) 安装时必须断开电源，严禁带电操作。

(4) 安装完毕后将防雷模块插入到位，检查工作是否正常。

(5) 当防雷器的模块故障显示窗口指示红色时（遥信端子输出告警信号），则表示防雷器发生故障，应及时更换。

(6) 防雷器无须特别维护，只需定期检查其连接是否有松动，状态指示是否正常。