

# ET9832红外线测温仪

产品名称	ET9832红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9832
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

## 产品详情

### ET9832红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9832红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9832红外线测温仪的种类有很多，ET9832红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

#### 产品简介

##### ET-9832产品特点：

- 距离与目标尺寸比为13：1 · 最大/最小值,高/低温报警
- 基本精确度±1% · 可调发射率0.10~1.0可达90%的日常需求
- / 可转换和7秒钟后自动关机功能 · 自动选择量程，分辨率为0.1 /
- 量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示“OVER” · 采样率:小于1秒
- 自动数据保持,20个数据储存
- 附件：配件：9V电池，温度探棒，枪型皮套，彩盒
- 尺寸：180\*106\*48毫米，重量：250克 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:61326 EN:60825-1

##### ET-9832技术指标:

带二合一 [红外线测温仪](#) ET-9832 (D:S=13:1)

量程

	-50 ~ 580
分辨率	0.1 /
基本精确度	± 1.5%
距离比	13:1
发射率可调	0.1 ~ 1.0 (步长0.001)
相应时间	<1秒
光谱响应	8 ~ 14um
激光瞄准	<1mW 650nm 激光等级 级
K型热电偶量程	-50 ~ 1370
K型热电偶分辨率	0.1 up to 200 , 1 over1370
自动获取目标的发射率	有
/ 转换	有
自动数据保存	有
20个数据储存	有
最大值/最小值显示	有
平均值/差值	有
高/低温报警	有
超出量程提示	有
自动关机	

自动上锁	有
双显示液晶带白色背光	有
	有