

ET9830红外线测温仪

产品名称	ET9830红外线测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:ET9830
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

ET9830红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ET9830红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！ET9830红外线测温仪的种类有很多，ET9830红外线测温仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品简介

ET-9830产品特点：

- 距离与目标尺寸比为13：1 • 最大/最小值,高/低温报警
- 基本精确度 $\pm 1.5\%$ • 可调发射率0.10 ~ 1.0可达90%的日常需求
- / 可转换和7秒钟后自动关机功能 • 自动选择量程，分辨率为0.1 /
- 量程过载时可蜂鸣报警,显示屏上提示“ OVER ” • 采样率:小于1秒
- 自动数据保持,20个数据储存
- 附件：配件：9V电池，温度探棒，枪型皮套，彩盒
- 尺寸：180*106*48毫米，重量：250克 应用领域：用于食品检测，安检，火检，注塑，沥青，船舶，喷漆，墨水，干衣机，柴油机，电力，供热，通风，制冷等等测量和保养 EMC EN:61326 EN:60825-1

ET-9830技术指标:

带二合一红外测温仪 ET-9830 (D:S=13:1)

产品参数

	ET-9830
量程	-50 ~ 380
分辨率	0.1 /
基本精确度	± 1.5%
距离比	13:1
发射率可调	0.1 ~ 1.0 (步长0.001)
相应时间	<1秒
光谱响应	8 ~ 14um
激光瞄准	<1mW 650nm 激光等级 级
K型热电偶量程	-50 ~ 1370
K型热电偶分辨率	0.1 up to 200 , 1 over1370
自动获取目标的发射率	有
/ 转换	有
自动数据保持	有
20个数据储存	有
最大值/最小值显示	有
平均值/差值显示	有
高/低温报警	有
超出量程提示	

	有	
自动关机		
	有	
自动上锁		
	有	