供应S防静电聚酰亚胺胶带

产品名称	供应S防静电聚酰亚胺胶带
公司名称	昆山腾尔辉电子科技有限公司
价格	18.00/卷
规格参数	品牌:腾尔辉 型号:防静电聚酰亚胺胶带
公司地址	苏州昆山市衡山路35号
联系电话	051250157678 18914977705

产品详情

产品名称：

防静电聚酰亚胺胶带

产品型号： 产品价格： 产品分类：

高温胶带 > 聚酰亚胺胶带

产品详细信息

产品说明：该胶带以双面经过防静电处理的聚酰亚胺薄膜为基材，(在等离子体环境下利用质子轰击技术，单面或双面进行抗静电处理，静电指数可以达到10的5次方，不添加任何添加剂或粘贴任何物质，保持薄膜原有的性质，粘合剂与薄膜的粘贴力是普通产品的两倍）单面涂布进口高性能有机硅压敏胶,胶带背面表面电阻值小于10的7次方，涂胶面小于10的9次方，胶带的剥离静电电压小于50V,确保电子零件产品不会因胶带分离时产生的静电电压而损坏。剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！BTX9006A型不带离型膜。组成：

氟塑离型膜（进口50、75um,透明或白色）胶粘剂 35um (日本信越有机硅压敏胶）25um ESD Kapton Film（PIE265，抗静电聚酰亚胺胶带）特点应用：在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗静电。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护，高温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点。产品参数：产品型号规格厚度(mm)表面电阻(Ω)粘着力(g／25mm)张

力强度(kg／25mm)断裂伸长率(%)耐腐蚀系数耐温性(°C)电气强度(Volts)ADS9006A500*330.061×10680018301.0 2305000ADS9008A500*330.081×106100018301.0 1805000ADS9006B500*330