

供应S聚酰亚胺（流涎）薄膜

产品名称	供应S聚酰亚胺（流涎）薄膜
公司名称	昆山腾尔辉电子科技有限公司
价格	20.00/卷
规格参数	品牌:腾尔辉 型号:防静电聚酰亚胺胶带
公司地址	苏州昆山市衡山路35号
联系电话	051250157678 18914977705

产品详情

产品名称：

聚酰亚胺（流涎）薄膜-L

产品型号：产品价格：产品分类：

高温胶带 > 聚酰亚胺胶带

产品详细信息 产品名称:聚酰亚胺（流涎）薄膜-L 聚酰亚胺胶带

黑色聚酰亚胺胶带 ESD聚酰亚胺胶带 防静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺高温胶带 聚酰亚胺PI胶带

聚酰亚胺双面胶带 聚酰亚胺薄膜胶带 聚酰亚胺胶带 KAPTON 聚酰亚胺耐高温胶带 金手指

【结构和性能】公司生产的聚酰亚胺（流涎）薄膜，是有均苯四甲酸二酐4，4-二氨基二苯醚为主体原料
竟缩聚、流涎而成的H级绝缘薄膜。具有优良的绝缘性能和超强的耐高温、耐腐蚀、抗张力、抗辐射及
优异的阻燃性能。【主要技术指标】

序号	指标名称	单位	指标值
1	厚度公差	%	12
2	拉伸强度	纵向 Mpa	135

		横向		115
3	断裂伸长率	纵向及横 向	%	35
4	共频电气强 度	平均值	MV/m	150
		个别值		100
5	体积电阻率220		.m	10*10 10
6	介质损耗因素48-62HZ	-		4.0*1 0-3
7	相对介电常数48-62HZ	-		305*0.4

【规格和要求】

名称	单位		规格范围
厚度	mm		0.025-0.05
宽度（切带）	mm		8-500
管芯内径	mm		40,50,76
薄膜外径（切带）	mm		=230
接头 数	0.025-0.	Pcs个/1000m	=5(特殊要求)
	03		
	0.04-0.0		=6
	5		

【用途】 广泛应用于航天、航空及核工业方面。可应用在机车牵引、电机、潜油机及矿用的各类H级耐高温电机、电器；可用做高温电缆、电磁线等烧包绝缘；能制成复合薄膜、挠性敷铜板、柔性印刷电路板等。注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。