

# PT300红外测温仪

产品名称	PT300红外测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:PT300
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

## 产品详情

仪器特点 \* 测温范围宽400 ~ 1800 \* 距离系数大120:1 \*  
 快速响应，响应时间小于200ms \* 发射率可调0.10 ~ 1.00 \*  
 精密调焦光学系统，精确测量最小5mm目标温度 \* 望远镜目视瞄准 \*  
 瞬时值、最大值、最小值、平均值和温差值显示 \* 温度超限声光报警 技术指标

		PT300
测温参数	测温范围	400 ~ 1800
	测量精度	读数值的 ± 1%
	重复精度	读数值的 ± 0.5%
	分辨率	1 或1
	响应时间	小于200ms
	辐射率	0.10 ~ 1.00可调，步长0.01
	液晶显示	带背光液晶显示
	测温方式	瞬时值、最大值、最小值、平均值、温差值
	功能	超限声光报警、显示保持、 / 转换，电量不足提示
光学参数	工作波段	2.1um ~ 2.4um
	距离系数	120:1
	瞄准方式	望远镜目视瞄准
电气参数	工作电压	9V电池 ( 6F22 ) 1节
	工作电流	小于15mA
环境参数	工作温度	-10 ~ 60
	存储温度	-20 ~ 60
	相对湿度	10% ~ 90%RH不冷凝
物理参数	仪器体积	185mm × 200mm × 50 mm

仪器重量

600g

应用领域 炼钢、炼铁、铸造、锻造、感应加热、热处理、窑炉、工业炉、玻璃制造