

供应S聚酰亚胺贴片

产品名称	供应S聚酰亚胺贴片
公司名称	昆山腾尔辉电子科技有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	品牌:腾尔辉 型号:防静电聚酰亚胺胶带
公司地址	苏州昆山市衡山路35号
联系电话	051250157678 18914977705

产品详情

产品名称：

聚酰亚胺贴片

产品型号：产品价格：产品分类：

高温胶带 > 聚酰亚胺胶带

产品详细信息 产品名称：TEH

聚酰亚胺贴片

产品详细信息 该胶带以聚酰亚胺为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶。再覆以聚酯离型膜而成。胶带具有极好的耐高温性，电气绝缘性、抗化学性；且无毒、无异味，对人体及环境无害。由于具有极低的离型剥离力，模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖，并可制成各式Kapton标签，使用起来十分方便，是近年发展起来的新型压敏胶带品种。目前常用厚度规格分：0.14MM、0.16MM、0.18MM、0.19MM、0.225MM、0.25MM；特殊厚度产品可订做。聚酰亚胺胶带 黑色聚酰亚胺胶带 ESD聚酰亚胺胶带 防静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺高温胶带 聚酰亚胺PI胶带 聚酰亚胺双面胶带 聚酰亚胺薄膜胶带 聚酰亚胺胶带 KAPTON 聚酰亚胺耐高温胶带 金手指【主要技术指标】颜色：琥珀色，茶色 带基厚度 (mm) 0.025 胶带厚度 (mm) 0.06 聚酯离型膜厚 (mm) 0.075 粘着力 (N/25mm) 6.5 离型剥离力 (g/25mm) 15 断裂伸长强度 (N/25mm) 115 断裂伸长率 (%) 55% 耐电压强度 (KV) 4.0 绝缘电阻 () 1.0*10¹² 操作温度 () -70 ~ 250 检测耐温 () 250 30分钟无残胶 短期极限温度 () -70 ~ 260【规格】长度 (m) 33 ~ 500 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定注：以上数据皆

由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务