

桑植县无声膨胀剂_长沙嘉泽_静音无声膨胀剂价格

产品名称	桑植县无声膨胀剂_长沙嘉泽_静音无声膨胀剂价格
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:NU1987
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽建材科技是一家研发、生产、销售三位一体的高效外加剂生产企业。尤其无声膨胀剂被广泛用于石材开采、切割，混凝土构建筑物的破碎拆除工程，该产品通过在作业体孔壁上产生远远大于作业体抗拉力的膨胀力，从而在数小时内无声地将作业体裂开。我们坚信没有什么是不能打破、不能颠覆的！创意和坚持只为更美好的明天！欢迎致电我们。

无声破碎剂施工注意事项

1. 嘉泽SCA破碎剂

施工时，为了安全最好戴防护眼镜，嘉泽SCA破碎剂填充后不要靠近孔口直视孔口，以防万一发生喷出时伤害眼睛；

2. 嘉泽SCA破碎剂为碱性化合物，对皮肤有轻度腐蚀性，碰到皮肤后立即用水冲净；

3. 万一嘉泽SCA破碎剂喷孔伤害眼睛，立即用清水和bengsuan水清洗。(建议就近就医，上医院清洗，切不可盲目处理)。

4. 嘉泽SCA破碎剂要存放在干燥场所内，切勿受潮。

无声破碎剂使用方法及注意事项

(1)

准备：首先根据被破碎物的材质、结构、形状和破碎要求等因素设计孔径、孔距、孔深等。下面是一般破碎设计参数。

注：H- 物体的破碎高度。

(2) 须按施工环境温度选择合适的HSCA无声破碎剂型号，不得随意互用。用于破碎钢筋混凝土时，应预先切断部分外围钢筋。

(3) 搅拌：按HSCA无声破碎剂重量比为25~30%的水倒入容器中，然后加入HSCA无声破碎剂，用机械或戴橡胶手套的手搅拌成具有流动性的均匀浆体。5 以下施工可用30 左右的水拌和。

(4) 无声破碎剂的充填：填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物。充填作业可以采用直接灌入或用灰浆压入孔内。灌孔必须密实，不必堵塞孔口。水平或倾斜要用干稠的胶泥状HSCA无声破碎剂搓成条塞入孔中并捣实。搅拌后的HSCA无声破碎剂浆体必须在10分钟内充填在孔内，否则，无声破碎剂流动性及破碎效果降低。

(5) 无声破碎剂灌浆到裂纹发生前，施工员必须戴防护眼镜并不得对孔直视，以防万一发生喷浆伤害眼睛，碰到皮肤或眼睛要立即用水冲洗，到医院就医，并告知被强碱性物质接触，PH=14。

(6) 养护：春、夏、秋季不必养护。冬季要草席等物覆盖保温。嘉泽建材公司专业从事破碎剂、脱模漆、养护剂等外加剂的生产和销售，如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

嘉泽建材科技是一家研发、生产、销售三位一体的高效外加剂生产企业。尤其无声膨胀剂被广泛用于石材开采、切割，混凝土构筑物的破碎拆除工程，该产品通过在作业体孔壁上产生远远大于作业体抗拉力的膨胀力，从而在数小时内无声地将作业体裂开。我们坚信没有什么是不能打破、不能颠覆的！创意和坚持只为更美好的明天！欢迎致电我们。

无声破碎剂施工注意事项

1. 嘉泽SCA破碎剂

施工时，为了安全最好戴防护眼镜，嘉泽SCA破碎剂填充后不要靠近孔口直视孔口，以防万一发生喷出时伤害眼睛；

2. 嘉泽SCA破碎剂为碱性化合物，对皮肤有轻度腐蚀性，碰到皮肤后立即用水冲净；

3. 万一嘉泽SCA破碎剂喷孔伤害眼睛，立即用清水和bengsuan水清洗。(建议就近就医，上医院清洗，切不可盲目处理)。

4. 嘉泽SCA破碎剂要存放在干燥场所内，切勿受潮。