

# 低温紧急切断阀

产品名称	低温紧急切断阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:低温紧急切断阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

## 产品详情

低温紧急切断阀\_超低温紧急切断阀\_气动低温紧急切断阀

产品名称：低温气动紧急切断阀 产品型号：VDJQ系列 产品规范：公称通径：DN25 ~DN80 公称压力：1.6MPa ~10MPa 适用温度：-196℃ ~+75℃ 适用介质：液氮，液氧，液氩，液化天然气，液乙烯等（LNG、LO2、LN2、LAAr材料） 阀杆：不锈钢 其他：焊接形式：插焊，也可加接管成对焊 注意事项：忌油 根据国家有关标准及槽车安全运行，事故状态下切断危险源减少人员及财产损失。我公司研制出的低温气动紧急切断阀

详细介绍：

VDJQ 低温紧急切断阀（LNG专用）

适用温度：-196 ° C—+75 ° C

适用介质：LNG、LO2、LN2、LAr

主要零件材质：

零件名称	阀体	阀瓣	阀盖	阀杆	手轮	主
材料	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	HT200	F

低温紧急切断阀外形连接尺寸（mm）

（VDJQ-20~50 和VDJQ32B~50B型）

型号	H	H1	Do	D1	D	B	W1	W2
VDJQ-20P	189	478	20	25.5	100	8	80	130
VDJQ-25P	240	530	25	32.5	100	8	90	130
VDJQ-32P	250	541	32	38.5	100	8	105	130
VDJQ-40P	306	694	40	45.5	125	8	120	207

VDJQ-50P	400	804	50	57.5	140	10	140	207
VDJQ-32B	250	489	32	38.5	100	8	105	130
VDJQ-40B	227	567	40	45.5	125	8	120	160
VDJQ-50B	230	570	50	57.5	125	10	140	160

VDJQ 65-100 外形尺寸 (mm)

型号	H	H1	Do	D1	D	B	W1	W2
VDJQ-65P	250	654	65	64	140	7	216	207
VDJQ-80P	320	775	80	81	200	8	241	250
VDJQ-100P	320	775	100	100	200	9	292	250

