

针型阀瓯北阀江苏兰阀图

产品名称	针型阀瓯北阀江苏兰阀图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:UY1695
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。

该系列产品在电器性能设计上具有与DCS系统接口衔接的功能，从而使控制箱在自动化系统中的应用更为广泛、可靠，在此基础上控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能，并设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更趋完善。

江苏兰阀通用设备有限公司生产的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱结构为快开门设计,在电器性能设计上具有与DCS系统接口衔接的功能.设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更趋完善。

调试1

1相序确认：首次使用须对电动装置进行相序确认，手动将阀门至中间位置，送上主电源，按“开阀”按钮，阀门向开方向运行，如相反，调换UVW任意两相。

2行程限位和开度的调整：相序确认后，可对电动装置进行行程限位和开度指示的调整，见电动装置使用说明书。

3输出4-20mA信号的调整：行程限位调整到位并能可靠运行后对4-20mA输出信号进行调整。

3.1电动将阀门全关到位，按电动装置使用说明书的要求将电位器挂上，将万用表打至直流电压2V

档，测量控制模块上11、12端子间电压绝对值随开阀增大，关阀减小，否则将模块上11、13端子间的导线对调。再次电动将阀门全关后调整控制模块上的低端调节电位器，使控制箱输出正好为4mA。

3.2 电动将阀门全开到位，调整控制模块上的高端调节电位器，使控制箱输出正好为20mA。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售矿用防爆控制箱KXBC防爆阀门控制箱

工作环境：

1 大气压力80 ~ 110kPa；

2 周围空气温度：-20 ~ +40，若环境温度范围不同时，须在铭牌上标明，并以最高环境温度为基准计算温度。

3 周围空气相对湿度不大于95%（25℃时）。

4 在含有甲烷、煤尘爆炸性危险气体的煤矿井下(采掘工作面除外)。

5 无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中。

6 在无显著摇动和冲击振动的地方。

7 无滴水的地方。

8 与水平面安装倾斜不超过15°。

9 安装类别 II类。

10 污染等级 3级