

KS-939 威固 铁路桥用聚氨酯防水涂料

产品名称	KS-939 威固 铁路桥用聚氨酯防水涂料
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:KS-939
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

产品简介

KS-939铁路桥用聚氨酯防水涂料是我公司研制的专用聚氨酯防水涂料。

性能特点

具有超强的拉伸性和高延伸率，与基面结合力好，可随混凝土变形。

优异的耐低温性能和不透水性，耐磨、耐酸、耐碱性。

施工时不添加溶剂，安全环保，固化迅速，完全满足施工进度要求。

检验依据

TB/T2965-2011铁路混凝土桥面防水层技术条件.

技术指标

使用范围

铁路混凝土桥梁的桥面防水，其他重要的防水工程项目。

施工使用要点

基层处理：施工前应把基层清理干净，对有蜂窝、麻面、裂痕、缺陷的基层应用水泥砂浆进

行修补密实；

配料：严格按指定的配合比进行A、B组分的混合，并用电动搅拌器充分搅拌，时间约1-2分钟；

涂膜防水层：宜分遍涂布聚氨酯防水涂料，待先涂的涂层干固成膜后，方可涂布后一遍。前

后涂布的方向应相互垂直。

防水层收头的处理：采用加涂一遍或二遍聚氨酯涂料进行密封处理；

保护层：涂料防水层完成经验收合格后，按设计进行保护层施工。

注意事项

施工温度以5 -35 为宜，雨雪天不得施工，涂膜施工6小时内避免淋洒；

涂膜未实干前，要注意保护，严禁在防水层上行走，并及时做保护层；

A、B组份混合后，应尽快用完，时间不宜超过20分钟；

开桶后未用完的A、B组份应立即将盖子盖严，切忌较长时间直接暴露在空气中，以防自聚；

施工人员施工时必须穿戴必要的保护衣物，尽量避免涂料直接接触皮肤；

施工现场必须保持空气流通。

贮存与运输

运输与储存，应避免日晒雨淋，防止碰撞、挤压，注意通风，贮存温度不应高于40℃；最低湿度不应低于0%。

未开封产品的有效期为1年。

包装

A、B组份均为20kg/桶。

联系方式：

科顺防水科技股份有限公司

0757-28637836/13928237530