

KS-160倍力克单组份高分子橡胶防水涂料

产品名称	KS-160倍力克单组份高分子橡胶防水涂料
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:KS-160
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

单组份高分子橡胶防水涂料是用SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯）热塑性弹性体、合成橡胶材料及多种活性填料、助剂经特殊加工而成的高分子涂料。在成膜后，其膜为连续相，因此能给建筑物一个良好的屏蔽效果，从而达到良好的防水效果。

产品优点

该材料为单组份、冷施工、施工质量稳定。

具有优异的弹性同强度，其中延伸率 1000%，抗拉强度 1.65Mpa。

具有良好的耐高、低温性能，在低温-35 也能保持良好的柔性。

该涂料具有一定的自我修复功能，在施工过程中，当涂膜被尖锐物刺破后，涂膜能够自我修复愈合。

该涂膜可以抵挡建筑物开裂而带来的一部分“零点”效应，并能够一定程度上适应建筑物的形变。

该涂料的性价比高，是一种质优价廉的新型高分子防水涂料。

适用范围

地下室的底板、顶板、侧墙等；

天面、厨卫间、斜屋面等；

水池、隧道、污水处理池等。

性能指标

施工方法

基面要求平整、干净、干燥，强度达到C20或M10，基面含水率小于8%；

基面有空鼓、裂纹、空洞时要用水泥砂浆修补抹平，阴阳角做成圆弧型，对穿墙管、排气管、下水管等节点部分要进行预处理；

在基面的强度和平整、光洁都能达到要求时可直接涂刷防水材料，如果基面达不到要求则要将涂料稀释【约涂料：二甲苯（或汽油）=1:3】作为底涂来对基面进行处理；

涂层的涂刷要分多次进行，在涂料表干后再进行下一次涂刷，每次涂刷的时间间隔约8小时，但具体间隔时间要根据现场的情况而定；

如果采用复合防水时，可用玻纤布、无纺布或聚脂布与涂料复合使用；

在施工过程中，要对已施工的部分采取保护措施，如有气泡，要对气泡进行处理后再进行下一次的施工（可以将气泡刺破，将气体挤压出来）；

涂膜干固验收后应按有关规范要求铺装保温层，外露屋面防水层可撒上彩砂或片岩作保护装饰层；

该材料含溶剂，施工环境应保持通风，注意防火；

推荐用量：2.3Kg/m²、厚度1.5mm。

包装规格与贮存

包装规格：17KG/桶

储存运输，存放于阴凉通风处，勿接近火源，热源，运输时应避免曝晒、雨淋及破损包装物。

产品保质期：6个月。

联系方式：

科顺防水科技股份有限公司

0757-28637836/13928237530