

THSZ七水硫酸镁干燥机东大东科干燥煨烧

产品名称	THSZ七水硫酸镁干燥机东大东科干燥煨烧
公司名称	沈阳东大东科干燥煨烧工程技术有限公司
价格	600000.00/套
规格参数	品牌:东大东科干燥煨烧 型号:THGZ
公司地址	沈阳市浑南新区富民南街8-19号
联系电话	135-04016907 13504016907

产品详情

ths七水硫酸镁干燥机—沈阳东大东科干燥煨烧

ths七水硫酸镁干燥机东大东科干燥煨烧

介绍：

七水硫酸镁是一种较为常见的化学物质，为四角粒状或菱形晶体，无色、透明，集合体为白色、玫瑰色或绿色玻璃光泽。可用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料，以及医疗上口服泻药等。对七水硫酸镁进行干燥可选用七水硫酸镁干燥机，此干燥机可有效干燥七水硫酸镁，是一种较为理想的干燥装置。

特点：

- 1.传热速率和传质速率较高，干燥速度快，干燥时间短，可有效干燥热敏性物料及易氧化物料等
- 2.操作简单，此干燥机是一种集干燥、筛分、粉碎、造粒等为一体的干燥装置，简化了工艺流程
- 3.此设备结构简单，体积小，生产能力大，处理量较大

工作原理：

空气经过滤后进入加热器内加热，加热后的热空气被送入气流底部，经文丘里管加速成高速气流，与此时安装在文丘里管上加料器加入的湿料接触，开始剪切、碰撞、变速等一系列过程，最终，空气将热量传递给物料中的湿分，湿分得到足够热量后发生相变，而被空气带走，干燥后的物料和空气的混合物经过旋风分离器 and 高压脉冲布袋除尘器收集，尾气由通风机排放。

使用注意事项：

1. 使前必须对各润滑件进行润滑。
2. 干燥机投入使用时，必须进行正确调整，供给足够高质量(表压6atm以上)的蒸汽，才能使干燥机充分发挥能力。
3. 使用时注意起停顺序。投产前先开蒸汽阀门，关闭调节阀门，再启动风机，随着管道中风温升高逐渐打调节阀门，使其处于生产位置。管道中风温达到要求时，启动喂料器加料。看湿料水分多少和成品水高低来调节喂料多少。停机时顺序相反，先停喂料器，待观察排净物料后再停风机，关闭蒸汽阀门。
4. 调整操作好刮刀离心机，使湿料的水分低而稳定，喂料器加料均匀。

5. 注意防火安全，干燥机周围有粉尘则及时清扫干净。严格禁止在车间吸烟。焊接修理必须停机而且做好防火处理。