

# 聚苯乙烯轻质隔墙板机器特点

产品名称	聚苯乙烯轻质隔墙板机器特点
公司名称	山东宁津县嘉禾节能设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:嘉禾 型号:jh-001
公司地址	山东德州宁津嘉禾节能设备有限公司
联系电话	0534-5068000

## 产品详情

聚苯乙烯轻质隔墙板机器特点：

轻质隔墙板设备的优势及特点浅析：轻质隔墙板主要构成成份有eps颗粒、水泥、保温砂浆、发泡剂、纤维等无机材料作为夹心。两边使用具有高强度和防水性能的硅酸钙板作为侧面层，侧面层具有子母槽结构，在安装的时候就会增加牢固度和施工速度。公司生产的轻质隔墙板设备、墙体板设备、新型墙体板设备是一种绿色、环保、节能、保温防火性能优越的新型大板墙体，可与国内外的框架结构，钢结构，异形柱结构体系配合。轻质复合墙体板设备、墙体板设备、新性轻质复合墙体板设备的优势：

1.节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染，无放射性，属绿色环保新型节能建材。

2.提高使用面积：在保温、隔音等要求相同的条件下，板材更薄，相同建筑，同比可增加10%以上的使用面积。

3.防火，防水，抗冲击，耐酸碱，抗老化等特点。

4.轻质抗震：

单位面积质量仅为红砖墙的1/10，具有良好的抗震性能，无论是低层还是高层建筑均可使用，更适用于钢架结构的厂房，来代替彩钢板，性能更优越。

5.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业，具有钉、锯、刨、粘、贴等优良特点。

6.综合成本低：生产该产品主要利用农业、工业废物，生产成本低廉。由于减轻梁柱基础荷载，施工周

期短，相比实心砖，空心砖降低工程造价20%以上。

轻质隔墙板用途：

轻质隔墙板设备生产的轻质隔墙板具有强度高、质量轻、耐火、防水、隔声、可锯、可钉等特点。广泛用于混凝土框架结构、钢结构、房地产开发、旧城改造、民用建筑、工业厂房建设、室内外装修、城市公用配套设施等领域。

轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点；他的重量只有实心砖墙的八分之一、强度达到C30、热传导率只有实心砖墙的三分之一、声波传导率只有实心砖墙的四分之一、自动调整室内空气湿度、节约工业废渣所侵占的土地、杜绝工业废渣对空气及水源的污染、节约墙体成本的百分之十五至二十、提高施工工效三倍至五倍。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。

隔音功能：新型墙板一聚苯乙烯为夹心材料，因此具有良好的隔音效果。

防火性能:采用物理发泡形成的闭孔结构，胶凝材料特殊的分子结构使板材具有良好的防火性能，更不会产生有毒气体，耐火极限达到4小时以上。

山东省德州市嘉禾公司生产的轻质隔墙板，轻质隔墙板设备生产线，赠送技术。公司有完整的技术配套体系，从原料配方、生产工艺、外表涂装生产线的全线技术咨询及技术服务。

联系电话：18605340546

网址：[www.sddzjh.com](http://www.sddzjh.com)/[www.bwb123.com](http://www.bwb123.com)

千牛：嘉禾节能设备