

led发光地砖厂家 Led发光地砖价格

产品名称	led发光地砖厂家 Led发光地砖价格
公司名称	广东先朗照明有限公司
价格	760.00/个
规格参数	品牌:shone 型号:SL B 001A
公司地址	广东省广州市白云区江高镇鹤云路11号
联系电话	86-20-86404881 13126464356

产品详情

广东先朗照明 1000*30mm RMB 760元 led发光地砖厂家 Led发光地砖价格

LED地面砖概述: LED地面砖又名LED发光砖,LED面板砖,LED线性发光砖,LED条形地面砖,LED线条地面砖,LED线型地埋灯,LED线形地埋灯,LED线性地埋灯,LED条形地埋灯等.

LED地面砖是一款专为地下广场建筑物轮廓设计的高科技产品,可多条灯具可级联组成. LED线型地埋灯色彩鲜艳,炫彩迷人.采用三基色R,G,B组成,可显示六万多种颜色,播放幻彩和视频效果均可实现. LED发光砖控制方式独特:采用DMX512改进版SDMX512控制方式控制,打破DMX512控制方式控制点数的缺点,克服RS-485通讯的不足,是一款专为LED线型地埋灯研发的控制系統. LED地面砖参数:

- 1.采用进口显示屏及芯片60颗5050贴片LED光源,寿命长,功耗低,持久耐用.
- 2.采用铝合金外壳,进口钢化玻璃面罩,防辐射,抗紫外线等.
- 3.线路板采用全玻纤线路板,厚度1.6mm,散热快速,不易折断,影响使用.
- 4.灯板采用全灌胶设计,保护线路板长期在外不会被腐蚀,造成短路.
- 5.采用航空公母头对接方式,避免产品在安装时出现线路接错等现象.
- 6.内部内线均采用1平方以上电线,灯具在串接时,能保证正常工作.
- 7.电压DC12V或24V,最大损耗功率12W. 8.防护等级,IP67,完全胜任户外使用. LED地面砖特点:

灯体采用高强度铝材料,表面抗老化静电喷塑处理,自洁,抗腐蚀性强.

面罩采用全新钢化玻璃灯罩,抗冲击,耐摩擦.

采用高品质LED产品,稳定性高,寿命长,达到低投资高回报.

可进行DMX512系统控制,变化多彩,流水,梦幻效果. 绿色环保无污染:冷光源设计,无热辐射,对眼睛和皮肤无任何伤害.不含铅,等污染元素,实现了真正意义上的绿色.

人性化结构设计,灯具安装与维护更轻松,适合多种应用场合需求.

灯具设计充分散热,面盖温度较低,安全,保护好. LED地面砖主要部件说明: 1, 规格:

W30mm × 1000mm,W52 × L1000,W80 × L1000,W100 × L1000,W150 × L1000,W200 × L1000可定制

2,LED发光二极管 采用进口显示屏级5050贴片LED发光二极管芯片,大芯片,光衰小,寿命长,节能环保.

采用全自动固晶,焊线,封胶设备生产,使在生产过程中对LED芯片造成的伤害降至最低,确保LED的电性能不发生改变,从而让LED能达到更高的稳定性和更长的使用寿命. 最长使用寿命可达10万小时.

亮度高而且一致性好,波长颜色一致性好.

通过LED分光分色机严格分选和电性测试,保证每个产品上所使用的LED都是优质合格品.

3,驱动器件IC 美国德州高功率驱动器件. 飞利浦数据通讯器件. 飞利浦稳压器件.

4,铝基板印刷电路板. 全铝电路铜铂镀金板材. 吸水性低,防潮性能优秀.

具有柔韧性好,不易折断,高低温不易变形等特点. 5,钢化玻璃面盖纯透明或磨砂

采用进口原料钢化玻璃,耐候性能强. 高透光性,抗UV,抗冲击,耐高低温的能力大大优于国内产品.

厚度大于8mm,确保抗击强度. 经专业设计开模生产,预留铝合金底座卡槽,可与底座紧密结合形成一体式外观.尺寸准确,缩小公差,达到与其它组件的有机配合,从而实现优秀的防水性能.

6,铝合金底座,铝合金预埋件. 采用优质铝材,表面亮化处理,外观平滑流畅.

结构设计包括与钢化玻璃的结合插槽,一体式开关电源预备安置槽,墙体安装卡件的反扣结合槽.

安装及维护施工简便,安全可靠. 7,专用镀金数据防水接头.

由于数据信号对防水要求极高因此对防水接头的设计也颇为讲究

精心设计的螺旋锁紧式防水结构,操作方便,性能可靠.

接头防水垫圈采用高弹性耐候硅胶制成,具有持久高弹性,抗老化等特点.

金属插拔端子采用优质铜件并做表面镀金处理,抗氧化能力强,并确保牢固接触及优良的导电性能.

防水接头内加入专用抗氧化剂,再次提高防潮和防水性. 8,铜制防水过线螺丝.

中空锥形收紧设计,外套螺旋锁紧式防水结构. 外圈内外双重防水垫圈,中空锥形硅胶过线圈.

全铜材料,表面镀铬处理,不生锈,抗扭强度高. 9,灯具防水处理. 采用高分子,高密度硅胶防水,硅胶不仅

具备防水的功效,还能将LED光源和线路板上的热量迅速导热到外壳上,使灯具能够快速散发热量,大大提高光源本身的寿命.