

上海静元不锈钢橡胶软连接

产品名称	上海静元不锈钢橡胶软连接
公司名称	上海静元减振设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	静元:软接头 DN:型号 100:型号
公司地址	青浦区金泽镇（莲盛）莲民路36号A区302室C
联系电话	62847858 13636315188

产品详情

[橡胶接头](#)

又叫做橡胶管软

接头，柔性橡胶接头，橡胶软接

头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，[橡胶减震器](#)，[补偿器](#)

等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

橡胶软接头材质：

橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

橡胶软接头具体分类有：

KXT/型可曲绕合成橡胶软接头，KST-F型可曲绕双球体橡胶软接头，KST--L型可曲绕双球体丝连橡胶软接头，KYT型弹力管道减震器（异径接头），FPT型风机盘管橡胶软接头，（橡胶接头_可曲绕橡胶接头_橡胶软接头_可曲绕橡胶软接头_橡胶减震接头_耐油橡胶接头_耐高压橡胶接头_耐腐蚀橡胶软接头_异径橡胶软接头_橡胶补偿器）JXD型橡胶隔振垫，KWT型可曲绕合成橡胶弯头，

使用介质

耐油橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，耐海水橡胶接头，耐腐蚀橡胶接头，内部耐油，外部耐高温橡胶接头，耐负压橡胶接头

分类

橡胶接头具体分类有：

KXT型可曲挠合成橡胶接头，上海KST-L型可曲挠双球体橡胶接头，KST-F型可曲挠双球体丝连橡胶接头，KYT型弹力管道减震器（异径接头），PTF型风机盘管橡胶接头，JXD型橡胶隔振垫，KWT型可曲挠合成橡胶弯头，ZT、ZTB、ZTG型阻尼弹簧隔振器，WHS型弹性吊架等

适用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐高温、耐低温、耐磨等各个品种，适应多种介质和环境

安装方法：

橡胶接头又名橡胶软接头、可曲挠橡胶接头、避震喉、减振器、是八十年代由美国引进到我国，主要作用在管道中起减振降噪等作用，中间是复合橡胶经高温硫化而成，两端为钢制法兰，法兰面有开槽，橡胶球体可扣在法兰槽内以防止拉脱，一般压力有0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,如管道位移力较大，需在法兰上安装防拉脱限位装置，管道压力过大时，可选择全密封面橡胶接头，俗称大翻边橡胶接头，静元公司专业生产50MM--2200MM翻边球体，密封更好，更耐压，更持久。

橡胶接头在安装时注意：1：可曲挠橡胶接头在安装时严禁超位移极限。2：安装螺栓要对称，逐步加压拧紧，以防局部泄露。3：平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力应小于管道的支撑力，否则应安装防拉脱装置以防止工作受压拉脱。4：橡胶接头应远离热源，臭氧区域，严禁强辐射光线照射。暴晒和使用不符合本产品要求的介质。5：橡胶接头在运输、装卸、安装时、严禁锐利器具划破表面密封面。6：DN200MM以上产品在安装时，请用蝶阀专用法兰或者小口径法兰，以免防止在安装后出现法兰拉脱、漏水、渗水现象。如有其它问题请联系我公司

一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等