

# H酸干燥机#8203东大东科干燥煨烧

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | H酸干燥机#8203东大东科干燥煨烧       |
| 公司名称 | 沈阳东大东科干燥煨烧工程技术有限公司       |
| 价格   | 600000.00/套              |
| 规格参数 | 品牌:东大东科干燥煨烧<br>型号:THGZ   |
| 公司地址 | 沈阳市浑南新区富民南街8-19号         |
| 联系电话 | 135-04016907 13504016907 |

## 产品详情

thsz-h酸干燥机-沈阳东大东科干燥煨烧

h酸干燥机东大东科干燥煨烧

h酸是一种制备染料常见的原料之一，所生产的酸性红、直接黑、活性紫等都是毛纺和棉织物染色中非常重要的染料之一。目前h酸加工制备的工艺中，需要将其溶于水中在进行酸化，所获得的h酸浆料中含有大量的水分(约55%左右)，需要使用干燥设备将h酸水分烘干。常州市易度干燥设备有限公司参考了染料类干燥设备选型技巧，并通过对以往还原染料干燥、荧光增白剂干燥造粒以及靛蓝颜料干燥的工程案例，决定采用闪蒸干燥设备进行h酸干燥。h酸烘干方法对h酸干燥的初步试验，可获得如下h酸干燥特性:初水份:55% 终水份: 3% 干品产量:约600kg/h 加热方式:导热油+电补偿 闪蒸干燥设备是我公司主打干燥机之一，对h酸这类浆料的烘干具有较好的干燥效果。此外可增设一台三螺旋混合机对h酸干粉进一步混合，满足更高的干燥工艺要求。h酸干燥机用于h酸干燥的闪蒸干燥设备采用了导热油加热作为热源，并辅以电加热补偿。在实际生产过程中，可根据当地的气候以及燃料价格灵活选择天然气或燃煤热风炉。此外考虑到h酸的干粉粒径，在旋风分离器后增设了一套脉冲布袋除尘器，避免尾气中含有大量h酸干粉，造成经济损失。